

A AUTOMATA PISZTOLYOK

60 - A80 - A120 - A280



IT. Pistole automatiche. Sono dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno. Complete di raccordo girevole rispondono ai più severi requisiti di sicurezza e sono in possesso delle certificazioni necessarie.

EN. Automatic nozzles. These nozzles are fitted with a device that automatically shuts off flow when the tank is full. Complete with swivel connector they conform to the strictest safety requirements and bear all necessary certifications.

HU Automata pisztolyok. Olyan érzékelővel vannak ellátva, amely a teli tanknál automatikusan leállítja a pisztolyt. Forgó csatlakozóval felszerelt, amelyek megfelelnek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak és rendelkeznek a szükséges igazolásokkal.

TELJESÍTMÉNY

- Portata fino a 280 l/min

- Flow rate up to 280 l/min

- Átfolyási sebesség 280 l/perc

TERMÉKEK

SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly	
	kg	lbs
F00603060	1.25	2,76
F00602020	1.20	2,65
F00604030	1.93	4,25
F00610020	1.93	4,25
F13249000	3.3	7,28
F00613A00	1.30	2,87
F00614000	1.65	3,64
F00602030	1,25	2,76
F0061903B	2,60	5,73
F00613020	1,25	2,76



PISZTOLY

Átfolyási érték

280 l/perc

PIUSI



A60



A80



A120



A280

JELLEMZŐK

Automata leállító



Magas átf. érték



Forgórész



Növényi olajhoz



Urea változat



Automata pisztoly



Code F00613020

TERMÉKEK

TECHNIKAI ADATOK

Kód forgórész nélkül	Kód forgórésszel	Megnevezés	Folyadék típus	Átfolyási sebesség l/perc	gpm	Bemenet		Kiömlő
						forgórész nélkül BSP	forgórésszel BSP	külső. Ø mm
F12127000	F00603060	A60	D G	70	19	F 3/4"	F 1"	24
F1244200A	F00602020	A60 Unleaded	D G	60	16	F 3/4"	F 1"	20
F12449000	F00604030	A80	D G	90	24	F 1"	F 1"	29
F12128000	F00610020	A120	D G	120	32	F 1"	F 1"	29
-	F13249000	A280	D G	280	74	-	1 1/2"	38,5
-	F00613A00	A60 - EN 13012	D	70	19	F 3/4"	F 1"	24
-	F00614000	A120 - EN 13012	D	120	32		F 1"	29
F00602040	F00602030	Autom. Nozzle RAPSOIL	B	60	16	F 3/4"	F 1"	24
-	F0061903B	Autom. Nozzle UREA (inox)	W U	40	11	-	F 3/4"	19
-	F00613020	Autom. Nozzle ATEX	D G K	60	16	-	F 1"	20