



Kimérő szerkezetek, kútoszlopok, védő tető



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

- **Fekvőhengeres tartály**, nyerges alátámasztással, a nyereg talp-pontjai a kármentő térhez vannak rögzítve, hogy elmozdulását megakadályozzák, alapozóréteggel, fedőréteggel és olajálló lakréteggel teljesen bevont – zöld RAL 6011 -, 3 mm falvastagságú tartály (10.000l felett 4mm) az alábbi paraméterekkel:
- Peremes dőmfedél Ø 420 mm, tartozékai :
- Réz töltőcsatlakozó, UNI 3" beömlőnyílás, gyorscsatlakozóval;
- Túltöltés gátló szelep, a tartály töltési térfogatának megfelelő mennyiségű gázolaj betárolása után elzárja a betöltési lehetőséget, így a tankautón lévő szivattyú nem tud több gázolajat a tartályba szállítani. 90%-os;
- 6/4 " réz szellőző, a végén lángzáró szerkezettel;
- Mechanikus szintjelző.
- Emelőfül az üres tartály megemeléséhez.
- AISI acél földelés-csatlakozó.
- 1" szívócső, PT 1" golyós szeleppel, P.T.F.E.(politetrafluoretilén), teflon tömítéssel. VRL 10 rozsdamentes visszacsapó szelep 0,25 bar-on kalibrált. Galvanizált szívócső a kimérő egységhez csatlakozáshoz, 25 x 37 -10 bar, nyomáscsatlakozóval ellátva.
- 1" leeresztő csatlakozó, porvédővel.
- A szivattyú szekrény vagy az adagoló telepítéséhez szükséges aljzattal van ellátva.
- **KÁRMENTŐ MEDENCE** szögletes, 3mm vastagságú szénacél lemezből készült, 50 és 100%-os kivitelben, emelő fülekkel, földelés csatlakozókkal ellátott. Alapja megerősített, egy teljesen feltöltött tartály elhelyezésére alkalmas. Fenék elvezetés zárdugóval. Védő tető beszereléshez, telepítéshez alátámasztással ellátva. Alapozóréteggel, fedőréteggel és olajálló lakréteggel teljesen bevont – zöld RAL 6011 –
- **VÉDŐTETŐ** a légköri hatások elleni védelemre. A fém kármentő medencére kell illeszteni. Merevítő csövekkel és önhordó kerettel, horganyzott, bordázott fedőlemezzel szállítjuk.
- **KIMÉRŐ SZERKEZETEK** széles választékban. Elektromos szivattyúval, mechanikus vagy digitális átfolyásmérővel, rugalmas tömlővel és tankoló pisztollyal szállítjuk. Vannak kútoszlopok mechanikus átfolyásmérővel vagy vezérlő egységgel felszerelvek a felhasználók tankolásainak ellenőrzésére. Vannak kimagasló pontosságú, térfogatoló átfolyásmérővel szerelt kútoszlopok is.

MODELL	ÜRTARTALOM (L.)	TARTÁLY MÉRETEI ()	KÁRMENTŐ MÉRETEI (MM)	TETŐ MÉRETEI (MM)
DTO 15	1.500	1.100 x 1.750	1.500 x 2.200 x 250	1.600 x 3.000 x 2.500
DTO 20	2.000	1.270 x 1.750	1.500 x 2.200 x 300	1.600 x 3.000 x 2.500
DTO 35	3.380	1.600 x 1.810	1.800 x 2.400 x 400	2.000 x 3.000 x 2.750
DTO 50	5.000	1.600 x 2.550	2.000 x 3.000 x 420	2.000 x 4.000 x 2.750
DTO 70	7.000	1.700 x 3.300	2.000 x 3.800 x 470	2.200 x 4.000 x 3.100
DTO 90	9.000	1.900 x 3.340	2.250 x 4.000 x 500	2.250 x 4.000 x 3.100
DTO 100	10.000	2.000 x 3.400	2.250 x 4.000 x 1.080	2.250 x 4.400 x 3.100
DTO 120	12.000	2.000 x 4.000	2.250 x 4.900 x 1.050	2.400 x 5.200 x 3.100
DTO 150	15.000	2.000 x 4.900	2.250 x 5.750 x 1.150	2.400 x 5.400 x 3.100
DTO 200	20.000	2.000 x 6.400	2.250 x 7.000 x 1.200	2.400 x 7.200 x 3.100