KIMÉRŐ SZERKEZETEK

PICO

MADE IN ITALY 100% PIUSI SINCE 1953

IT. Gruppo pompa centrifuga per travaso gasolio. Installazione verticale con a acco integrato. Equipaggiamento base con tubo aspirazione e mandata, pistola manuale, filtro di fondo in aspirazione, interruttore integrato. Disponibili versioni con contalitri ele ronico a turbina (precisione +/- 1%) e pistola automatica. Alimentazione a batteria o da linea elettrica. Motore universale con carcassa a doppio isolamento. Cavi d'alimentazione:
2 metri con spina Shuko (230 VAC; 3 metri con pinze (12 e 24 VDC). Tubo carburante 4 metri.
Attacco su fusto 2"BSP e M 64x4.

EN. Diesel transfer centrifugal pump unit. Vertical installation with inbuilt connection. Basic equipment includes suction and delivery pipe, manual nozzle, bottom suction filter, integrated switch. Available with both electronic turbine metres (precision +/- 1%) and automatic nozzle. Battery or mains powered. Universal motor with double insulated casing.
Power cables:
2 metres with Shuko plug (230 VAC; 3 metres with clips (12 and 24 V DC). 4 metre fuel pipe.
2"BSP and M 64x4 drum connection.

HU Gázolaj átfejtő centrifugál szivattyús kimérő szerkezet. Függőleges felépítés, beépített csatlakozóval. Alapfelszerelés: szívó és szállító tömlő, kézi pisztoly, láb-szelep és beépített kapcsoló. Kapható elektronikus turbinás átfolyásmérővel (pontosság +/- 1%) és automata pisztollyal. Adapterről vagy hálózatról üzemeltethető. Univerzális motor, kettős szigetelésű házzal.
Elektromos kábelek: 2 m Schuko dugóval (230 V AC); 3m 22csipeszekkel (12/24 V DC). 4 méter tömlő.
Drum csatlakozó 2"BSP és M 64x4.

TELJESÍTMÉNY

- Portata fino a 35 l/min
- Disponibile in versione AC e DC

- Flow-rate up to 35 l/min-
- AC and DC versions available

- Átfolyási sebesség: 35 l/perc
- Elérhető AC és DC változatokban

TERMÉKEK SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly		Csomagolás		
	kg	lbs	mm	inch	db/doboz
Átfolyásmérővel					
F00202020	4,8	10,6	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202030	5,8	12,8	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202060	4,8	10,6	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202070	5,8	12,8	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202100	4,8	10,6	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202110	5,8	12,8	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
Átfolyásmérő nélkül					
F00202000	4,8	10,6	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202010	5,8	12,8	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202040	4,8	10,6	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202050	5,8	12,8	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202080	4,8	10,6	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1
F00202090	5,8	12,8	360x360x180	14,2x14,2x7,1	1

Átfolyási érték

35 l/perc

Alap változat
átfolyásmérő nélkül

Átfolyásmérős változat

JELLEMZŐK

Be/Ki kapcsoló

Elektromos kábel

Elektromos kábel 6m
csipeszekkel

KÉRÉSRE

K24 Átfolyás mérő

Automata pisztoly

TERMÉKEK

TECHNIKAI ADATOK

Kód	Megnevezés	Folyadék	Átfolyási érték		Feszültség			Szivattyú	Műk. idő	Pisztoly	Tömlő		Lábszelep
		típus	l/perc	gpm	AC V./Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	modell	perc	típus	hossz	Ø	
Átfolyásmérővel													
F00202020	PICO 230 K24 M	A D W	35	9	230/50	224	1	Pico	-	Man.	4 m.	3/4”	YES
F00202030	PICO 230 K24 A	A D W	30	8	230/50	224	1	Pico	-	Aut.	4 m.	3/4”	YES
F00202060	PICO 12 K24 M	A D W	30	8	12	110	9	Pico	30	Man.	4 m.	3/4”	YES
F00202070	PICO 12 K24 A	A D W	25	7	12	110	9	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4”	YES
F00202100	PICO 24 K24 M	A D W	30	8	24	135	5,5	Pico	30	Man.	4 m.	3/4”	YES
F00202110	PICO 24 K24 A	A D W	25	7	24	135	5,5	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4”	YES
Átfolyásmérő nélkül													
F00202000	PICO 230 M	A D W	35	9	230/50	224	1	Pico	-	Man.	4 m.	3/4”	YES
F00202010	PICO 230 A	A D W	30	8	230/50	224	1	Pico	-	Aut.	4 m.	3/4”	YES
F00202040	PICO 12 M	A D W	30	8	12	110	9	Pico	30	Man.	4 m.	3/4”	YES
F00202050	PICO 12 A	A D W	25	7	12	110	9	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4”	YES
F00202080	PICO 24 M	A D W	30	8	24	135	5,5	Pico	30	Man.	4 m.	3/4”	YES
F00202090	PICO 24 A	A D W	25	7	24	135	5,5	Pico	30	Aut.	4 m.	3/4”	YES

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency