



AGRON STOU SAE 10W30, 15W40

Mezőgazdasági olajok / ásványi STOU motor- hajtó- hidraulika olaj
kiszerezés: 5 liter (15W40), 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

ACEA E2, API CF-4/SF/GL-4, JD J20A/J20C/J27, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 86B/134D/159B/C, ALLISON C4, MF CMS M1135/1139/1143/1144/1145, NH 82009201/2/3, CNH MAT 3525/3526, ZF TE ML 06A/06B/06C/07B, CASE MS 1207(10W30)

TERMÉK LEÍRÁSA:

AGRON STOU SAE 10W30, 15W40 a többcélú igénybevételnek megfelelő komplex adaléksomag felhasználásával előállított csúcsminőségű ásványi STOU típusú univerzális traktor olaj.

- ✓ rendkívüli folyási tulajdonsággal bír
- ✓ könnyű kapcsolást biztosít
- ✓ folyási tulajdonságokat befolyásoló adalékok
- ✓ teljesíti a vezető mezőgazdasági gép gyártók előírásait
- ✓ egyszerűsíti a kenőanyag beszerzést és a raktározást

ALKALMAZÁS:

Egyidejűleg teljesítik a traktorok, mezőgazdasági erőgépek motorjaiban, hajtómű és hidraulikus rendszereiben fellépő igénybevételek követelményeit, széles hőmérséklettartományon belül. Alkalmazható motorolajként benzin- és dízelmotorokhoz, továbbá hajtóművekben, differenciálművekben, kihajtóművekben, valamint hidraulikákban és nedves fékes hajtóművekben. Felhasználható mindazon kenési helyeken, ahol motorikus oldalon API CF-4/SF, erőátviteli oldalon API GL-4, hidraulikus oldalon ISO HM/ DIN HLP vagy a felsoroltaknál alacsonyabb teljesítményszintű kenőolaj használata az előírás.

Jellemző paraméterek	10W30	15W40
Sűrűség 15° g/cm ³	0,881	0,885
Viszkozitás 40°C mm ² /s	n.a.	n.a.
Viszkozitás 100°C mm ² /s	11,5-12,5	14-15
Viszkozitási index	145	135
Dermedéspont °C	-27	-25
CCS-20 °C, max.		7000
CCS-25 °C, max.	7000	
Gyulladáspont °C	240	230
Szín	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékutak és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvételi helyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünkkel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



HARDTOIL

HARDTOIL KFT. KISKUNHALAS • BUDAPEST

www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005