



SYNTHSTROKE FS 2T TTS/ FS 2T TTS -banán

2 és 4 ütemű motorkerékpár olajok/szintetikus 2 ütemű motork. olaj
kiszerezés: 0,1 liter (FS 2T TTS), 1 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

API: TC+, JASO FC, ISO-L-EGD

TERMÉK LEÍRÁSA:

SYNTHSTROKE FS 2T TTS összetételének (speciális szintetikus alapolajok és komplex adalékrendszer) köszönhetően még szélsőséges klimatikus viszonyok és üzemeltetési feltételek mellett is biztosítja a kétütemű motorok alkatrészeinek biztonságos kenésállapotát és tisztaságát.

- ✓ legmagasabb japán és európai teljesítményszinteket teljesítő 2T olaj
- ✓ optimális kenést biztosít
- ✓ megakadályozza lerakódásokat, védi a motor alkatrészeit a kopástól
- ✓ dugattyúgyűrűk tisztán tartása révén meghosszabbítja a motor élettartamát
- ✓ csökken a káros anyagok kibocsátása

ALKALMAZÁS:

- ✓ a legkorszerűbb keverékkenésű és olaj-befecskendezéses és korábbi gyártású kétütemű mopedekhez, robogókhoz
- ✓ nagy fajlagos teljesítményű kétütemű motorkerékpárokhoz
- ✓ nagy fordulatszámú, léghűtéses, kétütemű kerti kisgépekhez: rotációs kapákhöz, fűnyírókhoz, motoros kaszákhoz,
- ✓ motoros kézi láncfűrészekhez, áramfejlesztésű motorokhoz
- ✓ alkalmazható 1:50 keverési vagy a gyártói előírások betartásával

Jellemző paraméterek	FS TTS
Sűrűség 15° g/cm ³	0.875
Viszkozitás 40°C mm ² /s	n.a.
Viszkozitás 100°C mm ² /s	9,5
Viszkozitási index	>100
Dermedéspont °C	-24
Gyulladáspont °C	>200
Szín	barna

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvétele helyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünkél a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



HARDTOIL

HARDTOIL KFT. KISKUNHALAS • BUDAPEST

www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005