



LÁNCKENŐ OLAJ VG 150-ásványi

Kerti kisgép olajok / ásványi lánckenő olaj
kiszerezés: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

TERMÉK LEÍRÁSA:

LÁNCKENŐ OLAJ VG 150 ásványolaj - alapú lánckenő olaj, amely maximális kenést biztosít a láncfűrészek vezetőjének és a láncnak, különleges időjárási viszonyok között is.

- ✓ jó tapadó képessége gazdaságos felhasználást biztosít
- ✓ kopáscsökkentő és habzástlító adalékolás

ALKALMAZÁS:

Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek (erdei és kerti munkák) hatékony kenőolaja. Ajánlott minden gyártmányú láncfűrészhez.

Jellemző paraméterek	VG 150
Sűrűség 15° g/cm ³	0,88-0,9
Viszkozitás 40°C mm ² /s	152,8
Viszkozitás 100°C mm ² /s	15,1
Viszkozitási index	n.a.
Dermedéspont °C	n.a.
Gyulladáspont °C	250
Szín	s.barna

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják. Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005