

Plattformwagen, verfahrbar mit Doppelschere Modell HX-D

Tragfähigkeit 350 - 700 kg,
Plattformhöhe max. 1.500 mm

Für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten
im innerbetrieblichen Bereich bei leichter bis mittlerer
Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
- Entspricht EN 1570, prEN 1757-4.



Technische Daten Modell HX-D

Modell	HX-D 0350	HX-D 700
Art.-Nr.	034600024	04007506
Tragfähigkeit, kg	350	700
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	1.300	1.500
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	370	445
Hub h_3 , mm	930	1.055
Hub je Pumpbewegung, mm	21	11
Gesamthöhe h_1 , mm	965	1.015
Gesamtlänge L_1 , mm	1.140	1.480
Gesamtbreite b_1 , mm	500	610
Plattformlänge P_1 , mm	910	1.220
Plattformbreite P_2 , mm	500	610
Bereifung*	PUR/PUR	PUR/PUR
Lastrollen, mm	128 x 40	128 x 40
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2
Gewicht, kg	136	195

*PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

