


KÉTSZERSODROTT SZERKEZETEK ■ VONALÉRINTKEZÉSŰ SODRONYKÖTELEK

S6x19

DIN 3058

személyszállítás,
teherszállítás,
aknaszállítás,
fűróberendezések




Kötél átmérő (mm)	Tömeg (kg/m)	Minimális szakítóerő 1770N/mm² (kN)
6	0,134	21,1
8	0,238	37,5
9	0,302	47,7
10	0,373	58,6
11	0,451	70,9
12	0,537	84,3
13	0,63	99
14	0,73	115
15	0,838	132
16	0,954	150
18	1,21	190
20	1,49	234
22	1,8	283
Acélbetéttel	+10%	+16%

S8x19

DIN 3062

személyszállítás,
teherszállítás,
aknaszállítás,
fűróberendezések



Kötél átmérő (mm)	Tömeg (kg/m)	Minimális szakítóerő 1770N/mm ² (kN)
10	0,348	50,8
11	0,422	61,5
12	0,502	73,2
13	0,589	85,9
14	0,683	99,6
15	0,784	114
16	0,892	130
17	1,01	147
18	1,13	165
20	1,39	203
22	1,69	246
24	2,01	293
26	2,36	343
Acélbetéttel	+10%	+16%

WS6x36

DIN 3064

személy és teherszállítás,
kohászati kötelek,
darukötelek,
földmunkagépek


Kötél átmérő (mm)	Tömeg (kg/m)	Minimális szakítóerő 1770N/mm² (kN)
12	0,547	84
13	0,643	98,3
14	0,745	114
16	0,973	149
18	1,23	189
20	1,52	234
22	1,84	282
24	2,19	336
26	2,57	395
28	2,98	458
32	3,89	598
36	4,93	757
40	6,08	934
Acélbetéttel	+10%	+16%

KÉTSZERSODROTT SZERKEZETEK ■ TÖBBRÉTEGŰ SOKPÁSZMÁS SORONYKÖTELEK

T18x7

DIN 3069

autódaruk, toronydaruk, építőipari gépek, felvonók




Kötél átmérő (mm)	Tömeg (kg/m)	Minimális szakítóerő 1770N/mm² (kN)
5	0,0957	14,1
6	0,138	20,3
7	0,188	27,6
8	0,245	36,1
9	0,310	45,7
10	0,383	56,4
11	0,436	68,2
12	0,551	81,2
13	0,647	95,3
14	0,75	111
16	0,98	144
18	1,24	183
20	1,53	226
22	1,85	273
24	2,20	325
26	2,59	381
28	3,0	442
Acélbetéttel	+10%	+16%

T36x7

DIN 3071

autódaruk, toronydaruk,
építőipari gépek,
felvonók



Kötél átmérő (mm)	Tömeg (kg/m)	Minimális szakítóerő 1770N/mm ² (kN)
12	0,562	79,6
13	0,569	93,4
14	0,765	108
16	0,999	141
18	1,26	179
20	1,56	221
22	1,89	367
24	2,25	318
26	2,64	374
28	3,06	433
32	4,0	566
36	5,06	716
40	6,24	884
Acélbetéttel	+10%	+16%

