

MŰANYAGSZÁLAS RAKOMÁNYRÖGZÍTŐK

A rakományrögzítők a német VDI 2700/2701 szabvány előírásainak megfelelően, a legszigorúbb minőségi követelmények figyelembe vételével készülnek.

Rögzítőerő: 1000 daN, 3000 daN, 5000 daN, 10000 daN

KÉTRÉSZES KIVITEL



EGYRÉSZES KIVITEL



HOROG KIALAKÍTÁSOK



POLIÉSZTER EMELŐESZKÖZÖK

Füles emelőhevederek erősített végződéssel
- nagyszilárdságú fémvéggel is rendelhető
MSZ EN 1492-1 szerint
(korábbi DIN 61360 a B2N formájú)

A táblázatban nem szereplő teherbírású hevederek
40 tonnáig csak külön rákérdezésre, egyedi árajánlat
alapján rendelhetők.

POLIÉSZTER FÜLES HEVEDEREK



Biztonsági tényező 6:1.

Típus	Teherbírás kg	Szélesség mm	Fülhossz mm	Rendelhető minimális méret mm	Színjelölés
HBD 10	1000	30/50	200	1000	
HBD 20	2000	60	250	1000	
HBD 30	3000	90	300	1000	
HBD 40	4000	120	375	2000	
HBD 50	5000	150	450	2000	
HBD 60	6000	180	600	4000	
HBD 80	8000	240	625	4000	
HBD 100	10000	300	750	4000	

POLIÉSZTER KÖRKÖTELEK



Biztonsági tényező 6:1.

Megnevezés	Teherbírás kg	Kiterített szélesség mm	Kiterített vastagság mm	Rendelhető minimális méret mm	Színjelölés
RSE 1	1000	52	5	500	
RSE 2	2000	57	6	500	
RSE 3	3000	71	8	1000	
RSE 4	4000	76	9	1000	
RSE 5	5000	86	9	1000	
RSE 6	6000	96	11	1000	
RSE 8	8000	112	12	1000	
RSE 10	10000	112	15	1000	

Végtelen emelőkötelek MSZ EN 1492-2 szerint
(korábbi DIN 61360 a A3N formájú)

A táblázatban nem szereplő teherbírású körkötelek
120 tonnáig csak külön rákérdezésre, egyedi árajánlat
alapján rendelhetők.