



VS116K

VS116B

Typus	Névleges áram	Kontaktusok száma	Kivitel	Tápellátás
VS116K	16 A	1	DIN (1M)	A1 - A2 230 V AC/ A1 - A3 24 V AC/DC
VS116U	16 A	1	DIN (1M)	A1 - A2 12- 240 V AC/DC
VS116B/230	16 A	1	BOX (MINI)	L-N 230 V AC
VS308K	8 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 230 V AC/ A1 - A3 24 V AC/DC
VS308U	8 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 12 - 240 V AC/DC
VS316/24	16 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 24 V AC/DC
VS316/230	16 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 230 V AC

- a segédrelék nagyobb teljesítményű terhelések kapcsolására vagy kontaktusok „többszörözésére” használhatók
- a VS316/24, VS316/230 relékkel 3-fázisú hálózat is kapcsolható
- az 1-MODUL széles, DIN sínre rögzíthető eszközök magasfényű LED visszajelzőkkel rendelkeznek, melyek többféle színben választhatók (piros, zöld, sárga, kék vagy fehér LED*)
- a VS116/B230 MINI tokozású eszköz, álmennyezetbe vagy szerelvénydobozba építéshez alkalmas, ahol világítást, redőnyöket vagy bármilyen más fogyasztót kapcsolhat
- a VS116/B230 kimeneti állapotjelző LED diódája az eszköz előlapján található


Technikai paraméterek	VS116B/230	VS116K	VS116U	VS308K	VS308U	VS316/24	VS316/230
Tápfeszültség csatlakozók:	L-N		A1 - A2				
Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 - 60 Hz	AC 230 V / 50 - 60 Hz	AC/DC12 - 240 V / 50 - 60 Hz	AC 230 V / 50 - 60 Hz	AC/DC 12 - 240 V / 50 - 60 Hz	AC/DC 24 V / 50 - 60 Hz	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Teljesítményfelvétel:	AC max. 7,5 VA / 1 W	AC max. 7,5 VA / 1 W	AC 0,7 - 3 VA / DC 0,5 - 1,7 W	AC max. 10,3 VA / 1,1 W	AC 0,7 - 3 VA / DC 0,5 - 1,7 W	1,6 VA / 1,2 W	2,5 VA
Tápfeszültség csatlakozók:	x	A1-A3	x	A1-A3	x		
Tápfeszültség:	x	AC/DC 24 V (50 - 60 Hz)	x	AC/DC 24 V (50 - 60 Hz)	x		
Teljesítményfelvétel:	x	AC 1 VA / DC 1 W	x	AC 1 VA / DC 1 W	x		
Tápfeszültség tűrése:	-15%; +10%						

Kimenet			
Kontaktusok száma:	1x váltóérintkező		3x váltóérintkező (AgNi)
Névleges áram:	(AgSnO ₂)		8 A / AC1
Megszakítási képesség:	16 A/ AC1		2000 VA / AC1, 192 W / DC
Túláram:	4000VA/ AC1, 384W/ DC		10 A / < 3 s
Kapcsolási feszültség:	30 A / < 3 s		250 V AC1 / 24 V DC
Kimenet jelzése:	piros LED	nagyméretű visszajelző	
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷		1x10 ⁷
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵		1x10 ⁵
Kapcsolások közötti idő:	min. 2 s		20 ms


Egyéb információk							
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C						
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C						
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)						
Beépítési helyzet:	tetszőleges						
Szerelés/DIN sínre:	szab. a bekötővezetékekkel	DIN sínre - EN 60715					
Védettség:	IP30	IP40 előlapról					
Túlfeszültségi kategória:	III.						
Szennyezettségi fok:	2						
Max. vezeték méret (mm²):	2x 0.75 mm², 3x 2.5 mm²	max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 / érvég max. 1x 2.5					
Méretek:	49 x 49 x 21 mm	90 x 17.6 x 64 mm					
Tömeg:	48 g	54 g	58 g	78 g	83g	90 g	92 g
Szabványok:	EN 61810-1, EN 61010-1						

Jelölés


VS116B/230




VS116K




VS116U



VS308K




VS308U, VS316/24, VS316/230




Az eszköz részsei


VS116K, VS116U




VS308K, VS308U



VS316/24, VS316/230



VS116B/230



EAN kódok

VS116B/230 8595188147545

VS116K /piros	8595188122597	VS308K /piros	8595188122696	VS316 /24 piros	8595188135771
VS116K /zöld	8595188122610	VS308K /zöld	8595188122719	VS316 /24 zöld	8595188136105
VS116K /sárga	8595188122580	VS308K /sárga	8595188122689	VS316 /24 sárga	8595188136129
VS116K /fehér	8595188122573	VS308K /fehér	8595188122672	VS316 /24 fehér	8595188136099
VS116K /kék	8595188122603	VS308K /kék	8595188122702	VS316 /24 kék	8595188136112

VS116U /piros	8595188124607	VS308U /piros	8595188130103	VS316 /230 piros	8595188135559
VS116U /zöld	8595188136433	VS308U /zöld	8595188136440	VS316 /230 zöld	8595188136075
VS116U /sárga	8595188138499	VS308U /sárga	8595188138529	VS316 /230 sárga	8595188136082
VS116U /fehér	8595188138482	VS308U /fehér	8595188138512	VS316 /230 fehér	8595188136051
VS116U /kék	8595188138475	VS308U /kék	8595188138505	VS316 /230 kék	8595188136068

Megjegyzés

Max. kontaktzárási idő 10 ms.

VS316/24 vagy VS316/230 használható eltérő fázisokon, vagy 3 fázisú hálózaton.

* Fehér, kék és sárga - A VS segédrelék fehér, kék és sárga színű LED visszajelzővel csak külön, min. 100 db rendelésekor.