

TELVA 230V, TELVA 24V | Termoszelep mozgató



EAN kód
TELVA 230V, NC: 8595188166010
TELVA 230V, NO: 8595188166027
TELVA 24V, NC: 8595188166034
TELVA 24V, NO: 8595188166041

- A TELVA termoszelep mozgatók padlófűtések és radiátoros fűtések szabályozására használható eszközök.
- A termoszelep mozgató csendes működésű, és beépített szeleppozíció jelzővel rendelkezik.
- A VA szelep adaptereken keresztül történő felszereléssel a TELVA termoszelep mozgató a termoszelepek széles választékához használható.
- Alapállapot szerinti kivitelek:
 - alaphelyzetben nyitott (NO),
 - alaphelyzetben zárt (NC).
- A termoszelep mozgatók típusai:
 - TELVA 230V, NO
 - TELVA 230V, NC
 - TELVA 24V, NO
 - TELVA 24V, NC

• Felhasználási tippek:
Padlófűtés - Az RFTC-50/G vezeték nélküli szobatermosztát méri a helyiség hőmérsékletét és a beállított program alapján parancsot küld az RFSA-66M kapcsolóelemnek a TELVA termoszelep mozgatók nyitására / zárására.

Az alapkiszerelés VA-80-as alacsony kivitelű M30 x 1.5 (fehér-szürke) szelep adapterrel kerül szállításra, mely nem minden szeleptípussal kompatibilis.

Technikai paraméterek	TELVA 230V	TELVA 24V
Működési feszültség:	230 V, 50 / 60 Hz	24 V, 50 / 60 Hz
Kapcsolható áram max.:	300 mA max. 2 perc	250 mA max. 2 perc
Üzemi áram:	8 mA	75 mA
Zárás / nyitás időtartama:	kb. 3 perc	kb. 3 perc
Teljesítményfelvétel:	1.8 W	1.8 W
Védelmi osztály:	IP54/II	IP54/II
Löket:	4 mm	4 mm
Nyomóerő:	100 N ±5 %	100 N ±5 %
Kábelhossz:	1 m	1 m
Csatlakozó vezeték:	2 x 0.75 mm ²	2 x 0.75 mm ²
Nyomóhőmérséklet:	0.. +100 °C	0.. +100 °C
Szín:	fehér RAL 9003	fehér RAL 9003
Méretek Ma / Sz / Mé:	55+5 x 44 x 61 mm	55+5 x 44 x 61 mm