



# FOTON

## univerzális traktor



**50 LE**

**TB504C**

- 12+12 sebesség
- 2/4 kerék hajtás
- vezetőfülke klímával
- légkompresszor
- orr és keréksúly
- vonófej

**MOTOR**

A498BT1 dízel, vízhűtéses, 4-hengeres  
közvetlen befecskendezésű  
Teljesítmény 50 LE (36,8 KW / 2.400 f/p)  
Hengerűrtartalom 3.168 ccm  
Névleges fogyasztás 245 gr/KWh alatt  
Forgató nyomaték 192 Nm / 1.600-1.800 f/p

**SEBESSÉGVÁLTÓ**

Szinkronizált 8+8 vagy 12+12 fokozat  
Haladási sebesség 2,4 - 31 km/h között

**ERŐÁTVITEL**

Mechanikus kapcsolású 2/4 kerék hajtás  
Differenciálzár mechanikus kapcsolással  
Tengelykapcsoló kéttárcsás kettős működésű  
TLT-teljesítmény 47 LE (34,6 KW)  
TLT fordulatszám 540/1.000 f/p  
TLT tengely 6-bordás 35 mm átmérőjű

**HIDRAULIKA**

Szabványos II-kategóriás 3-pont  
Hidraulika kör 2 db, 4-db gyorscsatlakozóval  
Biztonsági szelep nyitási tartomány 175-180 bar  
Emelési teljesítmény 1.000 kg  
Szivattyú teljesítmény 32 l/p

**FÉKRENDSZER**

Tárcsás rendszerű a hátsó tengelyen  
Mechanikus működtetésű kézfék  
Opcionális légfékrendszer

**MÉRETEK**

Teljes hosszúság 3.980 mm  
Teljes szélesség 1.650 mm  
Magasság 2.130 mm  
Tengelytávolság 1.990 mm  
Nyomtávolság elöl 1.250 mm  
Nyomtávolság hátul 1.200-1.300-1.400-1.500 mm  
Szabad hasmagasság 310 mm  
Külső fordulási sugár 3.800 mm

**TÖMEGEK**

Vezetőfülkével 2.465 kg  
Megengedett össztömeg 3.490 mm

**VONTATÁS**

Pótkocsi fék nélkül 750 kg  
Pótkocsi légfékkel 8.000 kg  
Pótkocsi ráfutó fékkel 4.000 kg

**KEREKEK**

Gumiabroncsok elöl 8.3-20  
Gumiabroncsok hátul 12.4-24

**KORMÁNYZÁS**

Szervokormány első kerék kormányzással

**ELEKTROMOS RENDSZER**

Akkumulátor 12V 100Ah  
Generátor teljesítmény 500 W  
Teljes közúti világítás  
Sárga forgófény  
7-pólusú csatlakozás pótkocsihoz  
Fényszórók elöl és hátul

**FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK**

Üzemanyag tartály 38 l  
Hűtővíz tartály 12 l  
Motor 10 l  
Hidraulika tartály 18 l  
Hajtómű 27 l  
Első tengely hajtás 7 l