

AUMA sorozat

ISO
9001



AUMA NORM többfordulatú elektromos hajtások

SA 07.1 - 16.1

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 3x400V 50Hz

Normál végállás és normál nyomatékkapcsolókkal (max. 250VAC 5A)

Kézikerekes működtetési lehetőség tápfesz kiesés esetére

Korrózióvédelem: normál

Környezeti hőmérséklet: - 40 – +80°C

Védettség: IP67

Festés: ezüstszürke

Páramentesítő fűtés 110-230V ACDC

Nyit - Zár üzemre, üzemmód S2-15min, távvezérlésre

Kimenő fordulatszámok: 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 63; 90 1/min

Sorkapocskiosztás: KMS TP110/001

Tömszelence helyek: 1db M20×1,5; 1db M25×1,5; 1db M32×1,5;

Tömszelence: 1db M20×1,5(6-13mm), 1db M25×1,5(9-17mm), 1db M32×1,5(15-21mm)



Opciók tengely végződés

Típus	Nyomaték (Nm)	ISO	Kuplung	Ft/db+Áfa
SA 07.1	10 - 30	F07/F10	B1	Kérje áránlatunk!
SA 07.5	20 - 60	F07/F10	B1	
SA 10.1	40 - 120	F10	B1	
SA 14.1	100 - 250	F14	B1	
SA 14.5	200 - 500	F14	B1	
SA 16.1	400 - 1000	F16	B1	

Típus	Kuplung	Ft/db +Áfa	Csatlakozó	Ft/db +Áfa
SA 07.1	B3	Kérje áránlatunk!	A	Kérje áránlatunk!
SA 07.5	B3		A	
SA 10.1	B3		A	
SA 14.1	B3		A	
SA 14.5	B3		A	
SA 14.5	B3		A	

AUMA MATIC vezérlőegység

Típus Megnevezés Ft/db+Áfa

SA 07.1	AM 01.1	Kérje áránlatunk!
SA 07.5	AM 01.1	
SA 10.1	AM 01.1	
SA 14.1	AM 02.1	
SA 14.5	AM 02.1	
SA 16.1	AM 02.1	



AUMA NORM negyedfordulatú elektromos hajtások

SG 03.3 - 12.1

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 1230V v. 3x400V 50Hz

Normál végálláskapcsolókkal (max. 250VAC 5A)

Kézikerekes működtetési lehetőség tápfesz kiesés esetére

Korrózióvédelem: normál

Környezeti hőmérséklet: - 25 – +70°C

Védettség: IP67

Festés: ezüstszürke

Páramentesítő fűtés 110-230V ACDC

Nyit - Zár üzemre, üzemmód S2-15min, távvezérlésre

Zárási idő: 8; 11; 16; 22; 32 sec/90° (A választható zárásidők típusonként eltérnek!)

Sorkapocskiosztás: KMS B10101100

Tömszelence helyek: 1db M20×1,5; 1db M25×1,5; 1db M32×1,5;

Tömszelence: 1db M20×1,5(6-13mm), 1db M25×1,5(9-17mm), 1db M32×1,5(15-21mm)



AUMA MATIC vezérlőegység

Típus Megnevezés Ft/db+Áfa

SG 03.3	AM 01.1	Kérje áránlatunk!
SA 04.3	AM 01.1	
SA 05.1	AM 01.1	
SA 05.1	AM 01.1	
SA 07.1	AM 01.1	
SA 07.1	AM 01.1	
SA 10.1	AM 01.1	
SA 10.1	AM 01.1	
SA 12.1	AM 01.1	
SA 12.1	AM 01.1	
SA 12.1	AM 01.1	
SA 12.1	AM 01.1	



Típus	Nyomaték (Nm)	ISO	Ft/db+Áfa
SG 03.3	32	F05/F07	Kérje áránlatunk!
SG 04.3	63	F05/F07	
SG 05.1	90 - 150	F05	
SG 05.1	90 - 150	F07	
SG 07.1	120 - 300	F07	
SG 07.1	120 - 300	F10	
SG 10.1	250 - 600	F10	
SG 10.1	250 - 600	F12	
SG 12.1	500 - 1200	F12	
SG 12.1	500 - 1200	F14	