

45N - Serie per porte e finestre

Serie non isolata adatta alla realizzazione di porte e finestre nei fabbricati ad uso industriale ed artigianale o per l'edilizia residenziale pubblica e privata in aree con caratteristiche climatiche non particolarmente rigide. La gamma per finestre utilizza il concetto costruttivo del giunto aperto per garantire al manufatto un'elevata tenuta agli agenti atmosferici e, per le aperture esterne, la soluzione tradizionale col doppio sormonto. La completa gamma di estrusi ed accessori, ed un razionale abbinamento tra gli stessi, consente di rispondere appieno alle attuali necessità progettuali della nostra clientela. La stessa ferramenta adottata sulle gamme a taglio termico le consente di raggiungere portate e dimensioni ammissibili di assoluta rilevanza.

**→ 45N**

Sistemi per porte e finestre
non isolati



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali impiegati:

- profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero EPDM

Profili per finestre e portebalcone:

- profondità dei telai: 45 mm,
- ante con giunto aperto: 55 mm
- ante con doppio sormonto: 45mm

Sono disponibili telai ed ante mobili stondate, maggiorate e pilastri fino a 95 mm di profondità, per rispondere alle differenti necessità statiche ed architettoniche.

I telai e le ante sono complanari esternamente ed a sormonto sul lato interno per le finestre e le portebalcone con giunto aperto, con doppio sormonto pari a 10 mm nella variante con battuta interna ed esterna.

Profili per porte:

Serie di profilati per porte complanari con cassa e anta della profondità di 45 mm.

Vetrazione:

I profili consentono il montaggio di vetri da 4 a 28 mm di spessore. Il bloccaggio dei vetri avviene tramite fermavetri di tipo regolare, stonato o tubolare (particolarmente indicato per vetrine o grandi specchiature) con guarnizioni interne ed esterne. La guarnizione di tenuta esterna è continua e non presenta giunzioni negli angoli.

Tipologie realizzabili:

Finestre ad una o due ante ad apertura esterna, finestre e porte balcone ad apertura interna, a vasistas, ad anta singola, a due, tre o quattro ante; anta ribalta, anta anta/ribalta, bilico verticale ed orizzontale, scorrevole parallelo, porte a ventola, nastrate ed imbotti per fabbricati industriali.

