



PKVA portáldaruk

V

Jellemzők

- 5 darabra szétszerelhető.
- Az oszlopok robusztus négyzet alakú zárszelvényből készülnek.
- Nagyon könnyen mozgatható.
- Felületkezelés: cinkfoszfát alapozó RAL 2004 (narancssárga).
- Kézi vagy elektromos emelővel szállítható (árakat lásd az 1. fejezetben).

Alkalmazások

- Gépek szerszámcseréjéhez.
- Segédeszközként javításoknál alkatrészcserenél, gépek, szivattyúk emeléséhez.

Alapkitétel

- 2 fékezhető kormányzott kerék, 2 nem fékezhető kormányzott kerék.

FIGYELEM

Terhelt állapotban nem mozgatható!

Típus	Megr. sz.	Teherbírási (kg)	Portál belső szélessége (mm)	Főtartó alsó széle magassága (mm)	Max. magasság (mm)	Övszé- lesség (mm)	Kerék- szekrény hossza (mm)	Kerék átmérő (mm)	Ár
PKVA - 1.0	3950001	1000	3500	3500	3700	100	2240	200	
PKVA - 2.0	3950003	2000	3500	3500	3740	120	2240	200	
PKVA - 3.2	3950005	3200	3500	3500	3800	150	2240	250	

Felárak

Áramellátó rendszer főkapcsolóval	
Tűzihorganyzott kivitel	
Homokfújva és kívánt RAL színre fényezve	
Darukönyv	