

LTF TWIN TARGONCA VILLA MÉRLEG



Billentyűzet funkciók

- Nullázás,
- Félautomatikus tára,
- manuális tárazás,
- Nyomtatás és / vagy adatátvitel,
- Választható funkció parancs,
- On / off.

Választható funkciók

- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- +/- tolerancia ellenőrző gyors cél és küszöb bevitel

Új mérővillák targoncákhoz COMPACT kijelzővel a tömeg közvetlenül kabinból történő leolvasásához. Innovatív 5.0 Bluetooth technológia alacsony fogyasztással és akár 90 órás üzemidővel. Tápellátás újratölthető lítium-ion akkumulátorral.

Mérési jellemzők

- Maximális emelési kapacitás 2500kg.
- Felbontás:
 - belső felhasználás: 1/2kg
 - CE-M hiteles felhasználás: 2/5kg
- Pontosság:
 - Belső felhasználás: +/- 2kg
 - CE-M hiteles felhasználás: 2014/31/EU direktíva szerint.
- Működési hőmérsékelt:
 - -10°...+50° Beelső felhasználás
 - -10°...+40° CE-M hiteles felhasználás

Jellemzők

- Kijelző háttérvilágítású 25 mm-es LCD kijelzővel, 6 nagy kontrasztú számjeggyel és ikonokkal az aktív funkciók megjelenítéséhez.
- Rögzítő konzol az utastérben történő felszereléshez. Funkcionális vízálló billentyűzet 5 gombbal.
- Könnyen tisztítható ABS IP68 ház, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- Vizuális és akusztikus túlterhelés jelzés.
- Digitális kalibrálás és beállítás billentyűzetről vagy számítógépről DINITOOLS segítségével.
- Automatikus kikapcsolás beállítható.
- Tápellátás közvetlenül a targoncáról, opciós.
- Az Alibi memória, valamint a dátum és az idő alapfelszereltség része.
- Festett acél szerkezet.
- Standard gyorsulásmérő a villák automatikus indításához mozgás esetén.
- Mindegyik villa tömege: 68 kg kb.
- Működés 4 db Dini Argeo rozsdamentes acél mérőcellával, IP68. Max. megengedett túlterhelés: a névleges kapacitás 300%-a.
- Maximális vízszintes dőlésszög (dőlés): +/- 2° (csak kereskedelmi használatra engedélyezett).
- Villamos tápellátás újratölthető lítium akkumulátorral, körülbelül 90 órás üzemidő.
- CE-M hiteles változatban is kapható.*

Elérhető verziók

Kód	Teherfelvevő	Terhelhetőség [kg]	Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]*
LTF2500C	FEM2A	1000 / 2500 /	1 / 2	2 / 5
LTF5000C	FEM3A	1000 / 2500 / 5000 /	1 / 2 / 5	5 / 10

* Az adott osztás csak a vonatkozó opcióval együtt értendő.

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	LTFFEM2B ECEMLTF	DIN15173 - FEM, IIB osztályú mérővilla típus. CE-M hiteles targonca villamérleg
	OBTPRLT	Termikus nyomtató, tápellátást a mérlegműszerről kapja.
	INSTAPLUGLK	Póttakkumulátor csomag opció a rendszer folyamatos 24/7 használatához.
	STFL	Kijelző tartó konzol a műszer kabinba szereléséhez.
	AL1872V5	Adapter a kabin kijelzőjéhez. 18-72 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 5Vdc 6A kimenet a készülékhez (max 30W).
	AL40160V5	Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez. 40-160 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 5Vdc 6A kimenet a készülékhez (max 30W).