




MCW09 "PROFESSIONAL" ROZSDAMENTES ACÉL DARUMÉRLEG



Rozsdamentes acél IP67-es házzal darumérleg, 40 mm magas DOT LED-es nagy kijelző, a legjobb láthatóságot minden fényviszonyok között. Strapabíró és megbízható, beltéri vagy kültéri használatra. Minimálisan csökkenti csak a daru emelési magasságát.

Robusztus és megbízható, beltéren és szabadban is használható. A daru emelőtere minimálisan csökken.

Tartozék gyártói kalibrálási tanúsítvány, max 15 000 kg hiteles súllyal történt kalibrálásról.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Egyszeres védelmi rendszer értelmében mérésre és emelésre alkalmas.
- Megfelel a 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU direktíváknak.
- Extrém fényerejű nagy 40 mm magas DOT LED kijelző, ami garantálja tökéletes láthatóságát a mérésnek bármilyen szögből, nagy távolságról, még közvetlen napfényben is.
- Állítható a kijelző fényereje.
- Strapabíró Rozsdamentes acél szerkezet, IP67-es védelemmel ellátott mérőcella és elektronika.
- Felszerelt horganyzott bilincsekkel:
- GR6 for MCW09T3
GR6 for MCW09T6
GR9 for MCW09T9
GR12 for MCW09T12
GR17 for MCW09T17
GR25 for MCW09T25
GR35 for MCW09T35
GR55 for MCW09T50
- Extrémén csökkentett akasztási magasság.
- Pontosság: +/- 0,05% az F.S. 3T-9T modellekhez
- Pontosság: +/- 0,1% az F.S. 12T-50T modellekhez
- 5 gombos vízálló billentyűzet: NULLÁZÁS, TÁRA, MODE, PRINT, és ON/OFF.
- Programozható digitális szűrő.
- Programozható automata kikapcsolás, elérhető a billentyűzettel vagy a távirányítóval.
- Tartozék 6 gombos rádiófrekvenciás távirányító.
- 868 MHz-es rádiókapcsolathoz vagy WiFi-hez konfigurálva, PC vagy távoli terminál és nyomtató csatlakoztatására.
- Eltávolítható akkumulátorral, Üzemidő körülbelül 30 óra.
- Előkészítve egy második opciós eltávolítható akkumulátor csatlakoztatásához, a 24/7 folyamatos használathoz.
- Tartozék 230Vac hálózati akkumulátortöltő.
- Programozható digitális kalibráció és beállítások közvetlenül elérhető a billentyűzetről vagy PC-ről a Din tools-al.
- Működési hőmérséklet: -10/+40 °C.

	Súly csomagolással	Súly csomagolás nélkül
MCW09T3	15	16
MCW09T6	16	17
MCW09T9	21	22
MCW09T12	26	35
MCW09T17	36	74
MCW09T25	53	91
MCW09T30	70	108
MCW09T50	140	178

RENDELHETŐ OPCIÓK:

- Rádiófrekvenciás tömeg átvitel távvezérlővel, akár 70m-re beltéren.
- 868Mhz rádió interfész
- WI-FI interfész
- A távvezérelt műszer rádiófrekvenciás kapcsolattal, nyomtatóval vagy egyéb tartozékokkal.
- ACCREDIA kalibrációs tanúsítvány az OIML / ASTM szabvány szerint.

FUNKCIÓK:

- PEAK (maximális érték beírása)
- HOLD (súly rögzítése a kijelzőn)
- Összegzés
- Lb/kg/N átváltás
- +/- ellenőrzés
- Százalékos mérés
- Számlálás
- Nagy felbontású megjelenítés X10

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK:

A darumérleg egy rádiófrekvenciás távirányítóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a nullázást; tárazást; funkciók engedélyezését / letiltását; nyomtatást; a darumérleg kikapcsolását.

Elérhető verziók:

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]	HR Osztásérték [kg]
MCW09T3-1	3000	1	1	0,5
MCW09T6-1	6000	2	2	1
MCW09T9-1	9000	5	5	2
MCW09T12-1	12000	5	--	2
MCW09T17-1	17000	10	---	5
MCW09T25--1	25000	10	--	5
MCW09T30-1	30000	20	--	10
MCW09T50-1	50000	20	--	10

Ismétlő kijelző Opciók

Kód	Leírás
 DGT60R-1	Ismétlő kijelző IP68-as rozsdamentes acél házban, 5 gombos billentyűzettel, 60 mm magas pont LED kijelzővel.
 DFWPM-2	Hordozható súlyismétlő a rádiófrekvenciás kommunikációhoz, ABS tok, 5 gombos billentyűzet és háttérvilágítású LCD kijelző. Integrált rádiómodullal szerelve.
 DGT100R	Súlyismétlő 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására.
 DFWPM10USB-2	Hordozható súlyismétlő a rádiófrekvenciás kommunikációhoz, ABS tok, 5 gombos billentyűzet és háttérvilágítású LCD kijelző. Beépített rádiómodul, mini USB port és memória a mérlegek rögzítéséhez.
 DFWXP	5 gombos műszer. IP65 ABS tok, háttérvilágítású LCD kijelző.
 DFWXP	Többfunkciós kijelző 5 gombos kezelőegység mellékelt hőnyomtatóval, háttérvilágítású LCD kijelzővel, valós idejű órajelekkel és szabványos mérési programokkal.
 MSTSLV	Mérlegműszer belső program, a mérlegműszer ismétlőkijelzőként, távvezérlőként történő használatához.



OBRF-2

868MHz rádió frekvenciás modul RS232 bemenettel, tápellátást a mérlegműszerről kapja. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.

Opciók

Kód Leírás

ECEM CE-M kereskedelmi jóváhagyás.



EHR Nagy felbontású modell a belső gyári használathoz.

MCWKBK Készlet 24/7 folyamatos használathoz kihúzható akkumulátorral, állapotjelzővel ellátott eszközzel az újratöltéshez, amelyet a mellékelt töltővel együtt kell használni. Nem kompatibilis az MCW09T50 modellel.



MCWKBK50 Készlet folyamatosan 24/7 az MCW09T50-hez, ami kihúzható akkumulátorból és a töltéshez szükséges állapotjelzéssel ellátott eszközzel együtt használható, a mellékelt töltővel együtt.



WIFITD-1 (S1) Beépített WIFI interfész. Vezeték nélküli kapcsolat (hozzáférési ponton keresztül) a vállalati számítógépes rendszerhez.



RFITRMCW-2 Rádió frekvenciás modul a darumérlegekbe integrálva. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)



OBRFUSB-3 868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB porton keresztül a PC-hez. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.



OBRF232-2 868MHz rádió frekvenciás modul RS232 9 pólusú bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható a PC-hez. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.



ALMEM Alibi memória (fizikai memória), integrált órával, dátum, idő nyomtatásához; max. 120.000 mérés tárolása hiteles adattovábbítás PC-re egyéb csatlakoztatott eszközzel.



SWM WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez. Mérési adat tárolásához.



DFCLK Valós idejű óra (Idő/Dátum), dátum, idő nyomtatásához



CT7 ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.





CT8 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 3001-6000 kg között. Darumérlegekhez.

CT9 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6001-től 25000 kg-ig. Darumérlegekhez.

CT10 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 25001-35000 kg között. Darumérlegekhez.

CT11 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 35001-től 50000 kg-ig. Darumérlegekhez.



GG4 Alsó forgó horog biztonsági zárral 4 t

GG7 Alsó forgó horog biztonsági zárral 7 t

GG11 Alsó forgó horog biztonsági zárral 11 t

GG15 Alsó forgó horog biztonsági zárral 15 t

GOA11 Max. 11 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.

GOA16 Max. 16 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.

GOA22 Max. 22 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.

GOA30 Max. 30 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.



CA8	Csatlakoztató gyűrű 8 t.
CA15	Csatlakoztató gyűrű 15 t.
CA30	Csatlakoztató gyűrű 30 t.
CA40	Csatlakoztató gyűrű 40 t.