

MCW „PROFESSIONAL” rozsdamentes acél darumérleg



Rozsdamentes acél darumérleg, egyszerű és megbízható, használható zárt illetve szabad téren is, minimális a daru emelési magasságának a csökkenése. IP67 eső és por elleni védelem. CE-M hitelesített változatban is. Vizsgálati bizonyítványt tartalmaz.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Egyszeres védelmi rendszer értelmében mérésre és emelésre alkalmas.
- Megfelel a 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU direktíváknak.
- Nagy 25 mm-es LCD kijelző háttérvilágítással, jól látható, minden megvilágítási körülmények között, még alacsony hőmérsékleten is
- Hitelesített festett felső sekli és alsó szemes biztonsági horog. Szabadon forgó alsó akasztási pont. GR3 és GOC1 MCWR2 (150/300/600/1500).
- Csökkentett távolság a felső bilincs és az alsó kampó között.
- Pontosság: $\pm 0.05\%$.
- Vízhatlan 5 gombos billentyűzet: ZERO, AUTOMATIC TARE, MODE, PRINT, és ON/OFF.
- MODE gomb konfigurálható: PEAK (maximális érték), HOLD (a súly értékének rögzítése), súlymérés, lb / kg / N átváltás.
- Rozsdamentes acél IP67-védelmű ház;
- Távirányítóval felszerelve legfeljebb 8 m távolságban. A távvezérlőt az ügyfél csak automatikus tára, vagy távvezérlőként konfigurálhatja.
- Lezárt tölthető akkumulátor, 40 óra folyamatos működés. Igény esetén egy második akkumulátor is rendelkezésre áll, 24 órás használatra.
- Működési hőmérséklet: $-10 / +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Digitális szűrő és programozható automata kikapcsolás.
- Töltő 230Vac 50 Hz.

FUNKCIÓK:

- Infravörös 19 gombos távvezérlő (standard), max. 8 m-ig: nullázás; tárazás / kézi tárazás; funkció engedélyezése / letiltása; nyomtatás; kikapcsolás.
- Rádiófrekvencia 6-gombos távirányító (opcionális) 50 m-ig: nullázás; tárazás; funkció engedélyezése / letiltása; nyomtatás; kikapcsolás.

Elérhető verziók:

Kód	Terhelhetőség (kg)	Osztásérték (kg)	Hitelesített osztásérték (kg)	Nagyfelbontású osztásérték (kg)
MCW300R2	300	0,1	--	0,05
MCW600R2	600	0,2	--	0,1
MCW1500R2	1500	0,5	--	0,2
MCW150MR2 	150	--	0,05	--
MCW300MR2 	300	--	0,1	--
MCW600MR2 	600	--	0,2	--
MCW1500MR2 	1500	--	0,5	--

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	EHR MCWKBK	Nagy felbontású modell a belső gyári használathoz. Készlet 24/7 folyamatos használathoz kihúzható akkumulátorral, állapotjelzővel ellátott eszközzel az újratöltéshez, amelyet a mellékelt töltővel együtt kell használni. Nem kompatibilis az MCW09T50 modellel.
	BLTH	Mérlegműszerbe integrált Bluetooth interfész a kijelzőbe integrálva, a vezeték nélküli kapcsolathoz PC/PDA-kal
	WIFITD-1	Beépített WIFI interfész. Vezeték nélküli kapcsolat (hozzáférési ponton keresztül) a vállalati számítógépes rendszerhez.
	RF2G4-TTL	Mérlegműszerbe integrált 2.4Ghz-es rádiófrekvenciás modul, kiegészítve TTL porttal. Max. működési hatótáv megfelelő telepítési és környezeti körülmények között: legfeljebb 45 m épületen belül, és legfeljebb 140 m épületen kívül. Legfeljebb 39 konfigurálható csatorna. (Kombinálni kell, más rádió frekvenciás modullal.)
	OBRF2G4-USB	2.4GHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB porton keresztül a PC-hez. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	OBRF2G4	868MHz rádió frekvenciás modul RS232 bemenettel, tápellátást a mérlegműszerről kapja. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	ALMEM	Alibi memória (fizikai memória), integrált órával, dátum, idő nyomtatásához; max. 120.000 mérés tárolása hiteles adattovábbítás PC-re egyéb csatlakoztatott eszközre.
	DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum), dátum, idő nyomtatásához
	DGT60R	Ismétlő kijelző IP68-as rozsdamentes acél házban, 5 gombos billentyűzettel, 60 mm magas pont LED kijelzővel.
	DGT100R	Súlyismétlő 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására.
	DFWPM	Hordozható súlyismétlő a rádiófrekvenciás kommunikációhoz, ABS tok, 5 gombos billentyűzet és háttérvilágítású LCD kijelző. Integrált rádiómodullal szerelve.
	DFWPM10USB	Hordozható súlyismétlő a rádiófrekvenciás kommunikációhoz, ABS tok, 5 gombos billentyűzet és háttérvilágítású LCD kijelző. Beépített rádiómodul, mini USB port és memória a mérlegek rögzítéséhez.
	DFWXP	5 gombos műszer. IP65 ABS tok, háttérvilágítású LCD kijelző.
	DFWKXP	17-gombos kijelző a mellékelt nyomtatóval és valós idejű órával. IP65-ös ABS ház, háttérvilágítású LCD kijelzővel.
	MSTSLV	Mérlegműszer belső program, a mérlegműszer ismétlőkijelzőként, távvezérlőként történő használatához.



TPRPR2

Panelbe építhető termikus nyomtató a darumérlegbe integrálva (csak az „MCW...R2” modellek esetén).



TLR

433MHz-es rádiófrekvenciás távirányító, 6 gombos billentyűzettel, hatótáv megfelelő környezeti feltételek mellett 50m.



MCWLBR2
SWM

Kijelző 40 mm-es vörös SMD LED számjegyekkel. Az "MCW ... R2" modellekhez. WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez. Mérési adat tárolásához.



CA2

Csatlakoztató gyűrű 2 t.



CA4

Csatlakoztató gyűrű 4 t.



CT5

ISO 17025 kalibrálási igazolás 61-től 300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.

CT6

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301-1500 kg között. Darumérlegekhez.