

### Általános ismertető

Az **ASC-121T** közelítő (proximity) kártya hozzávetőlegesen egy bankkártya méretű, ennél fogva könnyen hordható levéltárcában, vagy kitűzőként.

Az **ASC-121T** közelítő kártyákra könnyen készíthető színes, grafikus megszemélyesítés. A legtöbb fényképes azonosítót készítő rendszerhez illeszkedik, melyek öntapadós fényképes matricát, vagy PVC overlay-t használnak.



### Tulajdonságok

- **Megbízható technológia:** Az **ASC-121T** közelítő kártya olvasási távolsága rendkívül következetes. A különböző környezeti feltételek, vagy az emberi test árnyékoló hatása nem befolyásolja a működését, így például kulcsok vagy pénzürmék közelsége sem.
- **Vékony:** A bankkártyákkal együtt hordható a levéltárcában vagy pénztárcában.
- **Hosszú élettartam:** Az **ASC-121T** közelítő kártya elem nélkül működik, ezáltal számtalan olvasás tesz lehetővé.
- **Tartósság:** Az **ASC-121T** közelítő kártyák erős és flexibilis anyagból készültek, így a törés szempontjából ellenállóak.
- **Felhasználói grafikák:** Felhasználó specifikus színes grafikák készíthetők rá.

### Műszaki adatok

ASC-121T	
<b>Tipikus, maximális* olvasási távolság</b>	
ASW 100/110/10P	10 cm
ASR 603/605	12 cm
ASR 610	30 cm
ASR 620	71 cm
<b>Méret (HxSzxm)</b>	5.40 x 8.6 x 0.18 cm
<b>Kártya konstrukció</b>	
Az ASC-121T közelítő kártyák réslukasztással rendelkeznek, felhasználói grafika tehető rájuk, és a legtöbb fényképes megszemélyesítővel kompatibilisek	
<b>Működési hőmérséklet</b>	-45... +70 °C
<b>Súly</b>	12 g
<b>Főbb jellemzők</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kártyán nem feltüntetett családazonosító (FC-kód)</li> <li>• A kártyán feltüntetett fix sorszám</li> <li>• Réslukasztás</li> <li>• ABA Track II mágneskártya vagy Wiegand kódolási formátum</li> <li>• 125 kHz működési frekvencia</li> </ul>	
<b>Opciók</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhasználói grafikák</li> <li>• Külső kártyaszámozás</li> </ul>	
<b>Tanusítványok</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC 15. fejezet</li> <li>• CE a 89/336/EEC direktíva szerint</li> </ul>	

\* A helyi telepítési feltételektől függ.

### Kapcsolatfelvétel

Tel.: +36-22-510-170  
FAX: +36-22-510-171  
E-mail: sales@seawing.hu