




HD 10/16-4 Cage Ex

A HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) készülék minden robbanásveszélyes helyen való alkalmazásnál támasztott biztonsági követelménynek megfelel. A műszaki felszereltséget és a tartozékokat optimálisan a speciális követelményekhez alakították ki.



1 Pórszórt Cage-keret, vezető

- Robusztus acél keret
- Beépített darufelfüggesztés.

2 Robbanásbiztos kivitel

- Könnyen futó gumikerekek
- Felületi hőmérséklet 200 °C alatt

3 Erős és hosszú élettartamú

- 4 pólusú, lassú fordulatu elektromotor (léghűtéses)
- Robusztus réz hengerfej és kerámiadugattyúk.

4 Üzembiztonság

- A tisztavíz szűrő megvédi az alkatrészeket, valamint szerszám nélkül kivehető és megtisztítható.
- Megvédi a pumpát a szárazonfutástól



HD 10/16-4 Cage Ex

■ Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal

Műszaki adatok

Cikkszám		1.353-904.0
EAN kód		4054278157887
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	1000
Munkanyomás	bar / MPa	160 / 16
Max. nyomás	bar / MPa	220 / 22
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	50
Csatlakozási teljesítmény	kW	5,5
		1
Mobilitás		közepes
Súly	kg	122,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	980 × 720 × 1100

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Ex védelem
Magasnyomású tömlő	m	10 / DN 8, 400 bar
Szórószár	mm	1050
Power fúvóka		■
ANTI!Twist		-
Nyomáslekapcsolás		■
Magasnyomású szórószár		■
Szervókontroll		-
■ Alaptartozék		

HD 10/16-4 CAGE EX

1.353-904.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Ex pisztoly	1	4.118-020.0						Robbanásveszélyes helyekre engedélyezve, fáradságmentes munkára kifejlesztve: az EASY!Force magasnyomású pisztoly nullára csökkenti a tartóerőt a sugár visszalökő erejének kihasználásával.	■

■ Alaptartozék

HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



1-2

		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-036.0	60					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	■
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-026.0	60					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■

■ Alaptartozék

HD 10/16-4 CAGE EX

1.353-904.0



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő, 10m vezetőkép	1	6.110-064.0	8	400 bar	10 m		10 m hosszú vezetőkép, hosszú élettartamú magasnyomású tömlő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A vezetőképességről szóló gyári igazolással szállítjuk.	■

■ Alaptartozék