



AP 100/50 M

AP 100/50 M egyszerű és rugalmas All-in-One megoldás, különböző felületek tisztításához, szóró- és felszívó funkcióval is rendelkezik.



1 Nagy nyomással történő tisztítás

- A tisztítóoldat a HD(magasnyomású) pumpa által kerül felhordásra.
- 15 m nagynyomású tömlő a nagy hatótávolság érdekében




2 Beépített elszívás

- A mosószert a nedves-száraz porszívóval is egyszerűen fel lehet porszívózni, ha pl. nincs lefolyó a közelben.
- A készüléket egyszerre ketten is használhatják egyidejűleg.



3 A tiszta víz mindig rendelkezésre áll

- Víztartály 100 literes kapacitással
- Vízcsatlakozástól független használat



4 Tökéletes tisztítószer adagolás

- Az AP 100/50 M készüléken 2db tisztítószerflakon is elfér.
- A tisztítószeradagolásnak köszönhetően a tisztítószer igény szerint beállítható.



AP 100/50 M

Műszaki adatok

Cikkszám		1.007-058.0
EAN kód		4039784463578
Frissvíz-tartály	l	100
Szennyezettvíz-tartály	l	70
Max. nyomás	bar	6 / 19 – max. 50
Átfolyási sebesség	l/min	5
Turbina teljesítménye	W	1800
Szivattyú teljesítménye	W	370
Tápfeszültség	V	230

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Servopress-magasnyomású pisztoly Softgrip betéttel									
Easy Press pisztoly, Softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press pisztoly HD (magasnyomású) tömlőkhöz. Névleges méret 6/8, átmérő 11 mm	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
Forgatható szórószár									
Szórószár, 600 mm, forgatható	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.884-525.0	55					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
Élelmiszeripari tömlők								
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15m	1	6.391-654.0	6	250 bar	15 m		15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

AP 100/50 M

1.007-058.0



MISSING PICTURE:
M:\print\2642552_
std_01_30613_acc.
tif

2



		Cikkszám						Leírás	
AP tartozékok									
Szívótömlő	1	8.633-348.0							■
Keménypadló- és szőnyegtisztító fej	2	2.642-552.0							□
Összekötőelem									
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	3	4.402-022.0						Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


AP 100/50 M 1.007-058.0



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Leírás	
Könyökcsovek, műanyagból								
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	1	5.031-904.0	1 darab	40			Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	■
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)								
Padlófej, nedves-száraz	2	6.906-383.0	1 darab	40		450 mm	Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefécsikkal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146	■
Nemesacél szívócsövek								
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	3	6.902-081.0	1 darab	40	0,5 m		Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz por-szívóhoz	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Cikkszám	Anzahl	Nennweite	Länge			Leírás	
Szívótömlő javítókészletek									
Javítókészlet, C 40	1	2.639-873.0	1 darab	40					■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Tartályos habosító szórószár	1	6.394-668.0	max. 1200 Vízszállítás (l/h)					Rövid habosító szórószár 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék