



# Rendelési kód felépítése



## Miniatur típusok 2-20 méretekben

<b>SEBS</b>	<b>12</b>	<b>WAY</b>	<b>UU</b>	<b>1</b>	<b>T1</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>/</b>	<b>W2</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

### KOCSI KIALAKÍTÁS

1		2		3		4		5		6	
SEB	Normál	5	Sín szélesség, kocsi méret	A	Golyókiesés védelem nélküli kocsi	UU	Végtömítés	1	Csapágyak száma a sínen	T0	Hézagos
SEBS	Rozsdamentes			B	Golyó-visszatérítővel ellátott						Sztenderd
SER	Görgős			Y	Hosszított					T1	Enyhén előfeszített
SERS	Görgős, rozsdamentes			M	Rozsdamentes végzáró						
				W	Szélesített						

### SÍN KIALAKÍTÁS

7		8		9		10	
500	Sínhossz (mm)	N	Csapos furat	P	Precíziós sín	W2	Párhuzamos sínként beépítve
						W3	Három sín párhuzamosan

## Normál típusok 15-45 méretekben

<b>SGL</b>	<b>15</b>	<b>TE</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>T1</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>D</b>	<b>P</b>	<b>/</b>	<b>W2</b>	<b>FS LB F J</b>	<b>KGL</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

### KOCSI KIALAKÍTÁS

1		2		3		4		5		6	
SGL	Normál	15	Sín szélesség, kocsi méret	F	Normál kocsi	B	Vég és belső tömítés	2	Csapágyak száma a sínen		Sztenderd
GL	Golyókosaras és kenőpárnás			E	Szárnyas kialakítás	BW	Dupla tömítés és belső tömítés			T1	Enyhén előfeszített
SGW	Szélesített kocsi			T	Hosszított	BS	B+ szennykaporó			T2	Közepesen előfeszített
				H	Magasított						
				Y	Dupla hosszú						
				X	6 furatos						

### SÍN KIALAKÍTÁS

7		8		9		10		11		12	
500	Sínhossz (mm)	D	Nagyobb furat	P	Precíziós sín	W2	Párhuzamos sínként beépítve	FS	Kenőpárna	KGL	Lítium alapú zsír
				H	Nagy pontosságú	W3	Három sín párhuzamosan beépítve	LB	Fekete króm bevonat	KGU	Karbamid alapú zsír
								F	Furatvédő kupak	KGf	Berágódás elleni zsír
								J	Harmonika védelem	GK	"K" zsír