

Elektromos felrakó targoncák a Toyotától

A BT Staxio termékcsalád



BT Staxio

felrakó targoncák teljes kínálata a Toyota Material Handling cégtől

BT Staxio W sorozat

Gyalogkíséretű felrakó targonca



Helytakarékos kialakítású, zsúfolt helyeken
és tehergépjárművek rakfelületén
egyszerűen használható gyalogkíséretű
felrakó targonca
0,8–2,0 tonna teherbírás
6m-es maximális emelési magasság

4-5. oldal

BT Staxio P sorozat

Utazóplatformos felrakó targonca



Kompakt és jól manőverezhető felrakó
targonca különféle utazóplatformokkal a
nagy sebességű haladás érdekében
1,2–2,0 tonna teherbírás
6m-es maximális emelési magasság

6-9. oldal

BT Staxio S sorozat

Kezelőállással szerelt felrakó targonca



Zárt fülke és a menetirányra merőleges
kezelőállás a zsúfolt helyeken történő
munkavégzés érdekében
1,35–1,6 tonna teherbírás
6,3m-es maximális emelési magasság

10-11 oldal

BT Staxio R-series

Kezelőüléssel szerelt felrakó targonca



Intenzív rakodási műveletekre
tervezve
1,35–1,6 tonna teherbírás
6,3m-es maximális emelési magasság

12-13 oldal



A HWE100 a BT Staxio W sorozat legegyszerűbb képviselője – egy igazán kompakt targonca, amellyel a raklapok biztonságosan és egyszerűen mozgathatók vízszintes irányban és rakodhatók egymásra a kevésbé intenzív igénybevételt jelentő alkalmazási területeken. Kis tömege, helytakarékos kialakítása és 1000 kg-os teherbírása révén a HWE100 típus egy sor különféle alkalmazási területen hasznosnak bizonyul.



HWE100



A HWE100S funkciói a HWE100 típusával azonosak, azzal a különbséggel, hogy az előbbi a különféle méretű és zárt aljú raklapok mozgatásához széles, állítható támasztókarokkal és állítható szélességű villákkal rendelkezik. Mindkét típus maximális emelési magassága két méter.



- alapfelszerelés ○ opció

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Staxio HWE100	BT Staxio HWE100S
A targonca jellemzői						
Állítható villaszélesség					○ ○	
Automatikus magasságállítás					○ ○	
Automatikus rögzítőfék					● ●	
Tandem kivitelű villakerekek						
BT Castorlink						
BT Powerdrive rendszer						
Választható alvászélesség						
Akadálymentes kilátást biztosító						
Akadálymentes kilátást biztosító						
Két raklap egyidejű mozgatása						
Elektronikus fékrendszer					● ●	
Energia-visszatápláló elektronikus						
Elektronikus sebességszabályozás					● ●	
Emelhető támasztókarok						
Nagy kapacitású akkumulátorral						
Rakomány-alátámasztás						
Powertrak meghajtó rendszer						
Rugózott, csillapítókkal ellátott					● ●	
Rugózott hajtott kerék						
Széttolható támasztókaros változat						●
Figyelmeztető forgólámpa						
Munkalámpák						
Kezelőszervek és műszerek						
180°-nál nagyobb szögű kormányzás					● ●	
Könnyen működtethető elektronikus					● ●	
Vészgomb ütközés esetére					● ●	
Vészhelyzeti áramtalanító					● ●	
Üzemóra-számláló					○ ○	
Rögzítőfék					● ●	
Karos kormányzás					● ●	
A kezelőt védő és segítő funkciók						
Tárolórekeszek					● ●	
Karbantartási jellemzők						
Könnyű hozzáférés a karbantartással					● ●	
Hibadiagnosztikai lehetőség					● ●	
Kenési pontok					● ●	
Akkumulátorkezelési funkciók						
Akkumulátorállapot-jelző					○ ○	
Beépített töltő					● ●	

BT Staxio W sorozat

Gyalogkísérő felrakó targoncák

A BT Staxio HWE típusok elég könnyűek ahhoz, hogy galériákon is bevezethetők legyenek, és ideálisak például boltokban vagy kórházakban történő, kevésbé intenzív használatra.

5 ponton alátámasztott alváz

A BT Staxio W sorozat 5 ponton alátámasztott alváza a Toyota egyedülálló megoldása, amely kiváló stabilitást és kezelhetőséget biztosít.

Automatikus magasságállítás

Ez az opcionális rendszer fotocellás érzékelő segítségével figyeli a rakomány tetejének magasságát. Az árucikkek mozgatása során a rendszer automatikusan úgy állítja be a villamagasságot, hogy az kényelmes legyen a gépkezelő számára.

Állítható villaszélesség

A HWE100S speciális támasztókarjai és villái széttolhatók, így a targonca a rakománynak megfelelően állítható be. A támasztókarok szélessége az alkalmazási terület változásaihoz is könnyedén igazítható.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

- Igény esetén automatikus magasságállítás
- Beépített töltő
- Könnyű hozzáférés és karbantartásmentes akkumulátorok a hatékony szervizelhetőség érdekében
- Állítható és széttolható villáinak köszönhetően a HWE100S típus különféle méretű raklapok mozgatására alkalmas

Teherbírás: 1,0 t 600 mm teherközéppont mellett
Maximális emelési magasság: 2m
Akkumulátor maximális kapacitása: 63 Ah



● alapfelszerelés ○ opció

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Staxio SWE080L	BT Staxio SWE100	BT Staxio SWE120	BT Staxio SWE120L	BT Staxio SWE120S	BT Staxio SWE140	BT Staxio SWE140L	BT Staxio SWE200D	BT Staxio SWE140S	BT Staxio SWE145L	BT Staxio SWE160	BT Staxio SWE160L	BT Staxio SWE200	BT Staxio SWE200L
A targonca jellemzői																		
Állítható villaszélesség																		
Automatikus magasságállítás																		
Automatikus rögzítőfék																		
Tandem kivitelű villakerekek																		
BT Castorlink																		
BT Powerdrive rendszer																		
Választható alvászélesség																		
Akadálymentes kilátást biztosító																		
Két raklap egyidejű mozgatása																		
Elektronikus fékrendszer																		
Energia-visszatápláló elektronikus																		
Elektronikus sebességszabályozás																		
Emelhető támasztókarok																		
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt																		
Rakomány-alátámasztás																		
Rugózott hajtott kerék																		
Széttolható támasztókaros változat																		
Kezelőszervek és műszerek																		
180°-nál nagyobb szögű kormányzás																		
208°-os kormányzás																		
Hozzáférs szabályozása (PIN-kódok)																		
Automatikus lassítás																		
Click-2-Creep																		
Lassú haladást lehetővé tevő funkció																		
Hajtómotor hőmérsékletére figyelmeztető																		
E-bar tartósn																		
Elektronikus vezérlőegység hőmérsékletére																		
Könnyen működtethető elektronikus																		
Vészgomb ütközés esetére																		
Vészhelyzeti áramtalanító																		
Üzemóra-számláló																		
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére																		
Rögzítőfék																		
Sensi-lift intelligens emelési funkció																		
Sebességszabályozás kanyarodáskor (OTP)																		
Zökkenőmentes vezetést biztosító jellemzők felrakodás közben (OTP)																		
Ideiglenes sebességszabályozás („teknőc” gomb)																		
Karos kormányzás																		
Smart Access (elektronikus kártya/fob)																		
A kezelőt védő és segítő funkciók																		
A gépkezelő igényeinek megfelelően																		
Lehajtható utazóplatform																		
Zsugorfólia-tartó																		
Tárolórekeszek																		
Íróasztal																		
Karbantartási jellemzők																		
Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett																		
Hibadiagnosztikai lehetőség																		
Hibaelőzmeny-napló																		
Akkumulátorkezelési funkciók																		
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer																		
Akkumulátorállapot-jelző																		
Beépített töltő																		
Oldalról cserélhető akkumulátorok																		
Speciális célokra használható verziók																		
Hűtőházi változat																		
EEx változat (ATEX)																		

BT Staxio W-series

Gyalogkísérő felrakó targoncák

A BT Staxio W sorozat jelentős mértékben megkönnyíti a gépkezelő dolgát, hiszen egyszerűen és biztonságosan kezelhető. Ideális megoldásnak bizonyul raktárépületekben és kiskereskedelmi egységekben, ahol a biztonság és a manőverezhetőség elsődleges

fontossággal bír. Ezt a masszív és strapabíró szeriát kifejezetten nagy terhek magasban való rakodására terveztük.

Számos változat

A BT Staxio W sorozat választéka az alacsonyabban és kisebb tömegű terhekkel végzett munkákhoz ideális, egyszerű egyoszlopos, bázisemelésű változattól (SWE080L) az egyenetlen és lejtős talajon használható emelhető támasztókaros (SWE120L/SWE140L) és az állítható szélességű villával és széles terpeszű támasztókarokkal szerelt változaton keresztül (SWE120S) a kétféle teher egyidejű emelésére tervezett verzióig (SWE200D) terjed.

5 ponton alátámasztott alváz

A BT Staxio W sorozat teljesen egyedi, a BT által fejlesztett, 5 ponton alátámasztott alváza kiváló stabilitási és irányíthatósági jellemzőket biztosít, különösen fel- és lehajtókon, illetve egyenetlen felületeken.

Középen elhelyezett kormánykar

A középen elhelyezett kormánykarnak köszönhetően a targonca mindkét irányba azonos módon kormányozható, fordulóköre pedig minden körülmények között kicsi.

Csak óvatosan! A Click-2-Creep minden teherrel nagyon körültekintően bánik.

A BT Staxio W sorozatú targoncákkal mindig pontosan és egyszerűen oda tehető a teher, ahová a kezelő szeretné. Az igazán egyedülálló click-2-creep funkció azt jelenti, hogy a vezérlőkart kétszer megnyomva a targonca nagyon alacsony, úgynevezett „kúszósebességre” vált, így szűk helyen is precízen és biztonságosan kezelhető.

Minden irányba tökéletes kilátást biztosító

Totalview koncepció

A Toyota Totalview koncepciójának jegyében tervezett SWE típusok emelőoszlopa nem korlátozza a kilátást, a gépkezelő pedig akadálymentesen rálát a villa végére.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

• A kormánykar hosszát a biztonsági szempontok figyelembe vételével alakították ki, annak érdekében, hogy távol tartsa a gépkezelő lábait a targoncától

• 5 ponton alátámasztott alváz

• BT Totalview koncepció

• Ergonomikus kialakítású, vészgombbal ellátott vezérlőkár, amely a kezelő besorozásának megelőzése érdekében megnyomásakor rövid ideig hátramenetbe teszi a targoncát

Teherbírás: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,45, 1,6, 2,0 t
600 mm-es teherközépponttal
Maximális emelési magasság: 6m
Akkumulátor maximális kapacitása: 500 Ah

opciók



LI-ION



RWE120 gyalogkísérő tolóoszlopos



● alapfelszerelés ○ opció

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetettség	BT Staxio SPE120	BT Staxio SPE120L	BT Staxio SPE140	BT Staxio SPE140L	BT Staxio SPE140S	BT Staxio SPE160	BT Staxio SPE160L	BT Staxio SPE200	BT Staxio SPE200L	BT Staxio SPE200D	BT Staxio SPE200DN	BT Staxio RWE120	BT Staxio SPE120XR	BT Staxio SPE120XRD
A targonca jellemzői																		
Állítható villaszélesség																		
Automatikus rögzítők																		
Tandem kivitelű villakerekek																		
BT Powerdrive rendszer																		
Választható alvászélesség																		
Akadálymentes kilátást biztosító																		
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács																		
Két raklap egyidejű mozgatása																		
Elektronikus fékrendszer																		
Energia-visszatápláló elektronikus																		
Elektronikus sebességszabályozás																		
Emelhető támasztókarok																		
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt																		
Rakomány-alátámasztás																		
Ollós villamozgató szerkezet																		
Powertrak meghajtó rendszer																		
Nagy kapacitású meghajtóegység																		
Tolóoszlop és állítható villa																		
Rugózott hajtott kerék																		
Széttolható támasztókaros változat																		
Ütközésérzékelő																		
Xenon külső burkolat																		
Kezelőszervek és műszerek																		
180°-nál nagyobb szögű kormányzás																		
Hozzáférs szabályozása (PIN-kódok)																		
Automatikus lassítás																		
E-bar tartósin																		
Könnyen működtethető elektronikus																		
Vészgomb ütközés esetére																		
Vészhelyzeti áramtalanító																		
Üzemóra-számláló																		
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére																		
Rögzítők																		
Sensi-lift intelligens emelési funkció																		
Ideiglenes sebességszabályozás („teknőc” gomb)																		
Zökkenőmentes vezetést biztosító jellemzők felrakódás közben (OTP)																		
Sebességszabályozás kanyarodáskor (OTP)																		
Vezető irányítól függő kormányzás (OTP)																		
Karos kormányzás																		
Smart Access (elektronikus kártya/fob)																		
A kezelőt védő és segítő funkciók																		
Állítható magasságú vezérlőkar																		
Konfigurációtól függően változtatható hosszúságú vezérlőkar																		
Gépkezelő jelenlétérzékelő rendszer																		
A gépkezelő igényeinek megfelelően																		
Fix oldalsorompók																		
Lehajtható utazóplatform																		
Lehajtható oldalsó védőkarok																		
Háttámla és hátsó védőelem																		
Platform nélküli típus																		
Fotocellás lábfejevédelem																		
Érintésvezérelt biztonsági védőelemek																		
Zsugorfólia-tartó																		
Tárolórekeszek																		
Íróasztal																		
Karbantartási jellemzők																		
Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett																		
Hibadiagnosztikai lehetőség																		
Hibaelőzmény-napló																		
Battery management features																		
Akkumulátorállapot-jelző																		
Lítium-ion akkumulátorok																		
Gyorsrögzítő akkumulátorok																		
Oldalról cserélhető akkumulátorok																		
Speciális célokra használható verziók																		
Hűtőházi változat																		
Korozív környezetben használható változat																		
EEX változat (ATEX)																		

BT Staxio P sorozat

Utazóplatformos felrakó targoncák

A BT Staxio P sorozatú targoncák gyorsak, és minden körülmények között problémamentesen és megbízhatóan üzemelnek. Nagy teljesítményű, oldalról cserélhető akkumulátorainak köszönhetően a BT Staxio P sorozat a terhek mellett a termelékenységet is emeli.

Számos változat

A BT Staxio P sorozat választéka a kis tömegű rakatokhoz használható, emelhető támasztókaros változatoktól (SPE125L/SPE160L/SPE200L) az állítható szélességű villával és széles támasztókarokkal szerelt verzióig (SPE135S) keresztül a kétféle teher egyidejű mozgására tervezett variánsig (SPE200D) terjed. Az RWE120 és az SPE120XR típus tovább fokozza a termékcsalád sokoldalúságát, hiszen kitölthető emelőoszloppal és villaszánnal rendelkezik. Az SPE120XRD egyidejűleg

Az emelés magasiskolája

Azon felül, hogy a BT Staxio targoncák a kategória többi típusához képest a legmagasabbra képesek a nehéz terheket emelni, mindezt páratlan biztonsággal végzik. Az emelési sebesség pontosan szabályozható a kormánykaron lévő, intuitív kialakítású pillangó kapcsolóval. Ez a megoldás gyorsítja a munkavégzést, és könnyebbé teszi a teher lerakását, illetve felvételét. A Toyota Totalview koncepciójának jegyében tervezett SPE típusok kilátást nem akadályozó emelőoszlopa zavartalan rálátást biztosít a villahegyekre.

Osztályelső a maradék teherbírásban.

A BT-sorozat teljesen egyedi, 5 ponton alátámasztott alváza kiváló stabilitási és irányíthatósági jellemzőket biztosít, különösen fel- és lehajtókon, illetve egyenetlen felületeken. Az összes P sorozatú targonca a BT szabadalmaztatott Powertrak rendszerére épül. Az optimális tapadás érdekében a hajtott kerékre kifejlesztett leszorítóerőt a villára nehezedő terhelés függvényében egy speciális hidraulikus rendszer szabályozza. Nagyobb magasságba történő emeléskor a rendszer a meghajtó kerék terhelését csökkenti, így kivételesen magas maradék teherbírást és kiváló stabilitást biztosít.

Teljesen egyedi vezetési élmény

A normál targoncát felhajtható kezelőállással szerelik, amelyet egy érintéssel felhajtható oldaltámaszok egészítenek ki. A fix kezelőállás, valamint a fix hátsó vagy oldalsó védőelemek opcionálisan rendelhetők. A kormánykar magassága egyetlen gombnyomással, széles tartományban állítható. Az Optimised Truck Performance (OTP) rendszer kanyarodás közben automatikusan a haladási irányhoz és a gyalogkísérőt üzemhez igazítja a sebességet. A kifejezetten könnyű kormányzást lehetővé tévő elektromos rászigetős kormányrendszer standard

Lítium-ion akkumulátoros megoldás az intenzív használathoz

karbantartásmentes akkumulátorok 30%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Emellett ezek a kivételesen hosszú élettartamú akkumulátorok bármikor alkalmasak gyorsöltésre is, ezáltal lehetővé teszik, hogy többműszakos munkavégzés során ne legyen szükség akkumulátorcserére.

- Akadálymentes rálátás a villahegyekre haladás és emelés közben
- Acélhálós védett emelőoszlop a terhek biztonságos mozgatása érdekében
- Oldalsó védőelemek és E-man kormányzás a hosszú távon is kényelmes vezetés érdekében
- A speciális E-bar segédeszközök rögzítését teszi lehetővé

Teherbírás: 1,2, 1,4, 1,6, 2,0 t
600 mm-es teherközépponttal
Maximális emelési magasság: 6m
Akkumulátor maximális kapacitása: 500 Ah

opciók



LI-ION



SSE135



SSE160D



● alapfelszerelés ○ opció

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Staxio SSE135	BT Staxio SSE135L	BT Staxio SSE160	BT Staxio SSE160L	BT Staxio SSE160D
A targonca jellemzői									
Automatikus rögzítőfék	●				●	●	●	●	●
Tandem kivitelű villakerekek			●		●	●	●	●	○
Akadálymentes kilátást biztosító	●				●	●	●	●	
Akadálymentes kilátást biztosító tetőrács	●				●	●	●	●	
Két raklap egyidejű mozgatása					○	○	○	○	●
Elektronikus fékrendszer	●	●			●	●	●	●	●
Energia-visszatápláló elektronikus	●								●
Elektronikus sebességszabályozás	●				●	●	●	●	
Emelhető támasztókarok						●		●	●
Rakomány-alátámasztás	●				○	○	○	○	○
Kezelőszervek és műszerek									
180°-nál nagyobb szögű kormányzás					●	●	●	●	●
360°-os, progresszív kormányzás	●				○	○	○	○	
Automatikus lassítás					●	●	●	●	●
E-bar tartósin					○	○	○	○	
Könnyen működtethető elektronikus	●				●	●	●	●	●
Vészhelyzeti áramtalanító	●				●	●	●	●	●
Üzemóra-számláló					●	●	●	●	●
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére					○	○	○	○	
Rögzítőfék	●								●
Szervorésztetés/elektronikus kormányzás	●				●	●	●	●	●
Kormányzási irány kijelzése	●				○	○	○	○	
A kezelőt védő és segítő funkciók									
Állítható háttámla	●								●
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer	●				●	●	●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően	●								
Alacsony fellépési magasság	●				●	●	●	●	●
Tárolórekeszek	●				●	●	●	●	●
Íróasztal					○	○	○	○	
Karbantartási jellemzők									
Könnyű hozzáférés a karbantartással érintett	●				●	●	●	●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség					●	●	●	●	
Hibaelőzmény-napló					●	●	●	●	
Akkumulátorkezelési funkciók									
Egyszerűen cserélhető akkumulátor					○	○	○	○	○
Akkumulátorállapot-jelző	●				●	●	●	●	●
Nagy igénybevételre tervezett					○	○	○	○	
Oldalról cserélhető akkumulátorok					●	●	●	●	○
Speciális célokra használható verziók									
Hűtőházi változat	●				○	○	○	○	
EEX változat (ATEX)	●								○

BT Staxio S sorozat

Kezelőállással szerelt felrakó targoncák

A BT Staxio S sorozatot olyan munkákhoz tervezték, ahol a gépkezelőnek a talajszintnél magasabban, egy teljesen zárt fülkében kell helyet foglalnia, miközben a gyorsaság és rugalmasság érdekében állva kell maradnia.

Két raklap egyidejű mozgatása

A BT Levio S sorozat „L” típusai emelhető támasztókarjaik segítségével egyszerre kétféle teher mozgatására is képesek (SSE135L: 675 kg a támasztókarokon, 675 kg a villán. SSE160L: 800 kg a támasztókarokon, 800 kg a villán).

Raklapok ki-és berakodása kettesével

Mindössze 770 mm széles alvázával és a járművek belsejében történő munkavégzéshez igazított, tetőrács nélküli kialakításával az SSE160D ideális megoldást jelent a raklapok kettesével történő be-és kirakodásához. Az SSE160L típushoz hasonlóan ez a modell is 2 x 800 kg tömegű rakomány egyidejű emelésére képes, amely a támasztókarok és a villák között egyenlően oszlik el.

A menetirányra merőleges vezetési helyzet

A BT Staxio S sorozatú targoncák kezelőszervei a villával párhuzamosan helyezkednek el, így a gépkezelő bármilyen irányba kényelmesen vezetheti a targoncát, és nagyszerű kilátással rendelkezik.

Minden irányba tökéletes kilátást biztosító

Totalview koncepció

A Toyota Totalview koncepciójának jegyében tervezett SSE típusokat a kilátást nem korlátozó emelőoszlop és

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

- A kilátást javító ablak tovább fokozza az S sorozat amúgy is kiváló biztonsági jellemzőit
- Az S sorozat típusainak akkumulátora görgős tálcán nyert elhelyezést, így a cseréhez oldalról egyszerűen kihúzható

Teherbírás: 1,35, 1,6 t
600 mm-es teherközépponttal
Maximális emelési magasság: 6,3m
Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

opciók





● alapfelszerelés ○ opció

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékeség	BT Staxio SRE135	BT Staxio SRE135L	BT Staxio SRE160	BT Staxio SRE160L
A targonca jellemzői								
Automatikus rögzítőfék	●	●	●	●	●	●	●	●
Tandem kivitelű villakerekek	●	●	●	●	●	●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító	●	●	●	●	●	●	●	●
Akadálymentes kilátást biztosító	●	●	●	●	●	●	●	●
Két raklap egyidejű mozgatása	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektronikus sebességszabályozás	●	●	●	●	●	●	●	●
Emelhető támasztókarok	●	●	●	●	●	●	●	●
Rakomány-alátámasztás	○	○	○	○	○	○	○	○
Figyelmeztető forgólámpa	○	○	○	○	○	○	○	○
Munkalámpák	○	○	○	○	○	○	○	○
Kezelőszervek és műszerek								
Állítható BT vezérlőkonzol	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatikus lassítás	●	●	●	●	●	●	●	●
E-bar tartósín	○	○	○	○	○	○	○	○
Vészhelyzeti áramtalanító	●	●	●	●	●	●	●	●
Üzemóra-számláló	●	●	●	●	●	●	●	●
Fedélzeti adatkapcsolati terminál	○	○	○	○	○	○	○	○
Rögzítőfék	●	●	●	●	●	●	●	●
Gépkocsikéhoz hasonló	●	●	●	●	●	●	●	●
Szervorásegítésű/elektronikus	●	●	●	●	●	●	●	●
A kezelőt védő és segítő funkciók								
Állítható ülés	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható kormánykerék	●	●	●	●	●	●	●	●
Gépkezelő jelenlétét észlelő	●	●	●	●	●	●	●	●
Íróasztal	●	●	●	●	●	●	●	●
Karbantartási jellemzők								
Könnyű hozzáférés	●	●	●	●	●	●	●	●
Könnyű hozzáférés	●	●	●	●	●	●	●	●
Akkumulátorkezelési funkciók								
Egyszerűen cserélhető	○	○	○	○	○	○	○	○
Akkumulátorállapot-jelző	○	○	○	○	○	○	○	○
Nagy igénybevételre tervezett	○	○	○	○	○	○	○	○
Oldalról cserélhető akkumulátorok	●	●	●	●	●	●	●	●
Speciális célokra használható								
Hűtőházi változat	○	○	○	○	○	○	○	○
EEx változat (ATEX)	○	○	○	○	○	○	○	○

BT Staxio R sorozat

Kezelőüléssel szerelt felrakó targoncák

A BT Staxio R sorozat targoncái akár 6,3 m magasságban végzett, intenzív rakodási feladatokra is alkalmasak. A kényelmes ülésben helyet foglaló gépkezelő hosszabb műszakokat is biztonságosan dolgozhat végig.

A menetirányra merőleges vezetési helyzet

A BT Staxio S sorozatú targoncák kezelőszervei a villával párhuzamosan helyezkednek el, így a gépkezelő bármilyen irányba kényelmesen vezetheti a targoncát.

Minden irányba tökéletes kilátást biztosító Totalview koncepció

A Toyota Totalview koncepciójának jegyében tervezett SRE típusokat a kilátást nem korlátozó emelőoszlop és szabadalmaztatott kialakítású felső oszloprész jellemzi.

TPS: a megbízhatóság alapköve

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Staxio típusok gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

- Gépkocsiknál használatos pedáلهrendezés
- Az E-bar névre keresztelt univerzális tartósínen kényelmesen elhelyezhetők a különféle raktárirányítási készülékek, például számítógépes terminálok és vonalkód-leolvasók

Teherbírás: 1,35, 1,6 t
600 mm-es teherközépponttal
Maximális emelési magasság: 6,3m
Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

opciók



Így tervezzük meg tevékenységét

A Toyota Material Handling világos megközelítést alkalmaz a hatékony és gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása érdekében:

- Helyi értékesítője igyekszik megbízható üzleti tanácsadója lenni valamennyi anyagmozgatási és logisztikai műveletben, és támogatja tevékenységeit mind a tervezési, mind a megvalósítási szakaszban
- Feladatunk az Ön igényeinek elemzése és megértése, valamint a hatékony anyagmozgatási megoldások megtalálása – röviden a Kaizen, vagyis a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségünk teljesítése
- A Toyota termékeinek teljes skálája – ellensúlyos targoncák, raktári villástargoncák, vontató targoncák és automatizált megoldások

Pénzügyi megoldások

Pénzügyi megoldások széles választéka pontosan az Ön igényeihez igazítva, többek között lízing- és mindenre kiterjedő, hosszú távú bérleti programok

Emellett ellenőrzött minőségű használt targoncákat is kínálunk, igen versenyképes árszinten biztosítva a Toyota márkára jellemző gyártási minőséget

Proaktív tervezés rövid távú bérleti lehetőségekkel a csúcsidőszakok kezelésére

Így gyártunk minőségi targoncákat

A Toyota Production System termelési rendszer (TPS) világszerte a minőségi termékek gyártásáról ismert:

- A műveleteihez leginkább megfelelő eszköz kiválasztását követően biztos lehet benne, hogy azt a legmagasabb minőségben gyártják le – ez pedig megbízhatóságot jelent
- A TPS az állandó fejlődés (Kaizen) folyamata köré épül, amit világosan meghatározott értékrend követésével lehet elérni
- Valamennyi villástargoncánk gyártása az ISO 14001 szabványnak megfelelően történik, így a gyártás minimális hatást fejt ki a környezetre
- A TPS egyik fő értéke továbbá a hulladékmennyiség csökkentése a folyamat minden szakaszában
- A Toyota Material Handling által értékesített targoncák több mint 90%-a saját európai gyárainkban (Svédországban, Franciaországban és Olaszországban) készül

Toyota Production System gyártási rendszer –
a minőségi gyártás
biztos alapja



Gondoskodunk Önről és targoncáiról

Az iparágban egyedülálló Toyota szervizkoncepció (TSC) a TPS alapelvekre épül:

- Szerviz alatt a gépek teljes élettartamára kiterjedő támogatást értünk – karbantartást, javítást, tartalék targoncák rendelkezésre bocsátását, a gépkezelők képzését és a flottakezeléshez szükséges információk biztosítását
- A valós idejű információ az egyik olyan alapérték, amely egyedivé teszi a Toyota szervizkoncepcióját. Ez azt jelenti, hogy a folyamat valamennyi résztvevőjének azonnali on-line hozzáférése van a legfrissebb integrált információkhoz – a műszaki támogatáshoz, a targoncák előéletéhez, az alkatrészekhez, a targoncák rendelkezésre állásához, valamint a hatékony idő- és útvonaltervezéshez szükséges adatokhoz
- A TSC egyúttal a szükségleteknek pontosan megfelelő megoldás biztosítását is jelenti az alkatrészek és a humán erőforrások terén egyaránt, strukturált képzéssel és akkreditációs folyamatokkal
- Szintén egyedül a Toyota kínál a targoncáihoz GPRS/3G adatátvitelre épülő, intelligens telemetriai rendszert, amely szinte az összes targoncatípusunkhoz elérhető. Ez magasabb biztonsági színvonalat tesz lehetővé, beleértve többek között a gépkezelők felügyeletét, valamint a Toyota I_Site révén a teljes flottaellenőrzést a biztonság és a hatékonyság fokozása és a költségek csökkentése érdekében

Toyota Service Concept –
for unique, forward-thinking
lifetime support

MEGBÍZHATÓSÁG BIZALOM ELÉRHETŐSÉG TERMELÉKENYSÉG MINŐSÉG BIZTONSÁG

Ezek ügyfeleink főbb elvárásai a költséghatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti szempontok figyelembe vétele mellett.

Ezen elvárások ellenőrzése érdekében rendszeresen kommunikálunk targoncáink felhasználóival, felmérések, értékesítési megbeszélések és évente több mint 3,5 millió szervizlátogatás útján.

Ügyfeleink köre az egyetlen targoncával rendelkező felhasználóktól a legnagyobb flottaüzemeltetőig terjed.

Mivel hálózatunk Európa egészét lefedi, mindig helyben vagyunk.

Az ügyfelek igényeinek megértése áll tevékenységünk középpontjában.

Ahogy mi nevezzük: ELSŐ AZ ÜGYFÉL.

Ezen az oldalon az általunk alkalmazott egyedülálló folyamatokat vázoljuk fel, az anyagmozgatási igények ügyfeleinkkel közös felmérésétől a jó minőségű, megbízható termékek gyártásán keresztül a lehető legjobb, a gépek egész élettartamára szóló támogatás nyújtásáig.



Ha további információra kíváncsi az alábbiakkal kapcsolatban:

- Toyota Production System (TPS) gyártási rendszer
 - Toyota szervizkoncepció (TSC)
 - Finanszírozási és bérleti lehetőségek
 - Szerviz- és alkatrészprogramok
 - Okostargonca-technológia
 - Toyota I_Site flottakezelés
 - Környezetvédelmi és fenntarthatósági irányelvek
- érdeklődjön képviselőinknél, vagy látogasson el a www.toyota-forklifts.hu oldalra

Toyota Material Handling in Europe

Teljes lefedettség

A Toyota Material Handling hálózata Európa több mint 30 országára terjed ki, és 4500-nál is több mobil szervizszakembert foglalkoztat.

Mindig helyben – globális támogatással

Bárhol is legyen Európában, mi kiterjedt lefedettségünknek köszönhetően mindig helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi szervezet stabilitásával és támogatásával a hátunk mögött.

Európában készült

Az általunk értékesített targoncák több mint 90%-a saját európai gyárainkban (Svédországban, Franciaországban és Olaszországban) készül, valamennyi a TPS minőségi szabványainak megfelelően. Több mint 3000 fős termelési létszámmal rendelkezünk Európában, és 300-nál is több európai beszállítóval dolgozunk.