


TB 125

14 - 26"



SMONTAGOMME ELETTROIDRAULICO
ELECTROHYDRAULIC TYRE CHANGER
DÉMONTE-PNEUS ÉLECTRO-HYDRAULIQUE



automotive service equipment

SMONTAGOMME ELETTROIDRAULICO PER PNEUMATICI DI AUTOCARRI, AUTOBUS, TRATTORI E VEICOLI DI MOVIMENTAZIONE TERRA, CON CERCHI A CANALE O AD ANELLO ELASTICO E PER PNEUMATICI CON O SENZA CAMERA D'ARIA.

ELECTROHYDRAULIC TYRE CHANGER FOR TRUCKS, BUSES, TRACTORS AND EARTH MOVING EQUIPMENT WITH GROOVE OR ELASTIC RING TYPE RIM WHEELS AND WITH TUBELESS OR INNER TUBE TYPE TYRES.

DÉMONTE-PNEUS ÉLECTRO-HYDRAULIQUE POUR PNEUS DE POIDS-LOURDS, TRACTEURS ET ENGINS DE TERRASSEMENT, AVEC JANTES À CREUX OU À ANNEAU ÉLASTIQUE, AINSI QUE POUR PNEUS AVEC OU SANS CHAMBRE À AIR.

1. Il quadro comando è semplice e intuitivo, ed è posizionato su un pratico braccio snodato che permette all'operatore di lavorare in completa sicurezza.

The simple and intuitive control panel is mounted on a practical articulated arm allowing the operator to work in complete safety.


Le **tableau de commande, simple et convivial**, est monté sur un bras articulé très pratique, permettant à l'opérateur de travailler en toute sécurité.

2. Mandrino autocentrante presa da 14" a 26" con rotazione oraria ed antioraria

Turntable spindle for clamping rim sizes from 14" to 26" with clockwise and anticlockwise rotation

Mandrin autocentreur avec prise de 14" à 26" à rotation en sens horaire et anti-horaire

3. Centralina idraulica. / Hydraulic power unit. / Centrale hydraulique.



4. Carrello con movimento idraulico destra-sinistra e braccio utensile con sistema di bloccaggio di sicurezza.

Carriage with hydraulic left-right translation and tool arm with safety lock system.

Chariot à actionnement hydraulique droite-gauche et bras porte-outil avec dispositif de blocage de sécurité.



5 - 6. Il TB 125 è in grado di operare su ruote fino a 700 kg con una forza stallontrice di 1.800 Kg.

The TB 125 can work with wheels weighing up to 700 Kg with a 1.800 Kg bead breaker power.

Le TB 125 est en mesure d'opérer sur des roues jusqu'à 700 kg avec une force du détalonneur de 1.800 Kg.

Accessori standard Standard accessories Équipement de série



A



B




C

A. Morsetto di montaggio
Mounting clamp
Étau de montage

B. Leva lunga alzataalloni
Long bead lifter lever
Lever long décolle-talon

C. Leva corta per cerchia cerchietto
Short lever for wheels with side ring
Lever court pour tringle

Accessori consigliati Recommended accessories Equipement préconisé



D

D. TRAP

Anelli di protezione per cerchi in lega
Protective rings for alloy wheels
Bagues de protection pour jantes en alliage

TRAP 161

Ø 161 mm

8-12100007

TRAP 164

Ø 164 mm

8-12100005

TRAP 176

Ø 176 mm

8-12100006

TRAP 202

Ø 202 mm

8-12100008

TRAP 220

Ø 220,1 mm

8-12300001

TRAP 221


Ø 221 mm

8-12100009

TRAP 281

Ø 281 mm

8-12100010



E

E. 2306040

Rullo tubeless per gomme da camion/autobus
Tubeless tyre roller for truck and bus wheels
Rouleau tubeless pour pneus PL et autobus



F

F. DM 120 -> 0-12300201

Premitallone pneumatico con comando manuale a leva.
Pneumatic bead presser with manual lever control.
Presse-talon pneumatique avec commande manuelle à levier.



G

G. GL -> 8-12100156


Nuove griffe speciali per cerchi in lega con inserti in plastica.

New special clamps with plastic inserts for alloy rims.

Nouveau griffes spéciales pour jantes en alliage avec inserts en plastique

Dati tecnici Technical data **Données techniques**

Motore centralina idraulica	<i>Hydraulic control unit motor</i>	Moteur centrale hydraulique	1.1Kw
Motoriduttore a due velocità	<i>Two-speed gear motor</i>	Motoréducteur à 2 vitesses	3 Ph 1,5 kW- 1,8 kW
Voltaggio	<i>Voltage</i>	Voltage	400/230 V-3 ph-50/60 Hz
Capacità di bloccaggio	<i>clamping capacity</i>	Capacité de blocage	14" ÷ 26"
Diametro max. pneumatico	<i>Max. tyre diameter</i>	Diamètre max. du pneu	1.600 mm
Larghezza massima dello pneumatico	<i>Maximum tyre width</i>	Largeur max. du pneu	780 mm
Peso massimo ruota	<i>Maximum wheel weight</i>	Poids maximum de la roue	700 kg
Capacità cilindro sollevamento ruota	<i>Wheel lifter cylinder load capacity</i>	Portée vérin levée roue	1.200 kg
Peso netto	<i>Net Weight</i>	Poids net	565 kg

Dimensioni Dimensions **Dimensions**

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit à tout moment et sans préavis. by Marketing - Cod. DPMF00080F - I - UK - F - 01/2018.