



LED csarnokvilágítóink

Calligo • Volo • Cappel

Jellemzők

- Kiváló fényhasznosítás
- Magas élettartam
- 50 - 60% energiamegtakarítás
- 3 év garancia



Calligo

Magas fényhasznosítású
ipari csarnokvilágító

típus	TL-HB-CB-05	TL-HB-CB-07	TL-HB-CB-09	TL-HB-CB-10
teljesítmény	50W	70W	90W	100W
fényáram	6200lm	8100lm	10200lm	13000lm

TL-HB-CB-12	TL-HB-CB-15	TL-HB-CB-20	TL-HB-CB-24	TL-HB-CB-30
120W	150W	200W	240W	300W
15600lm	19500lm	26000lm	31200lm	39000lm

tápegység	100 - 277V (ac); beépített
LED chip	Japán Nichia SMD
fényhasznosítás	120 - 130lm/W
színhőmérséklet	5000K (igény szerint változhat)
színvisszaadás	CRI > 70
sugárzási szög	50° / 90° / 120°
védettség	IP 65
választható vezérlés	jelenlét érzékelő, alkonykapcsoló, DALI, 1-10V, zigbee
garancia	3 év



Volo

Ipari csarnokvilágító
Bridgelux LED chippel

típus	TL-HB-VO-08	TL-HB-VO-09
felvett teljesítmény	85W	95W
fényáram	9100lm	10200lm

TL-HB-VO-10	TL-HB-VO-12	TL-HB-VO-13
105W	120W	135W
11500lm	12300lm	13400lm

tápegység	230V (ac); beépített
LED chip	Bridgelux COB
fényhasznosítás	100 - 110lm/W
színhőmérséklet	2700 - 5600K
színvisszaadás	CRI > 80
sugárzási szög	40° / 60° / 90°
védettség	IP 65
további lehetőségek	dupla teljesítményű kivitel, sík előlap
garancia	3 év



Cappo

Kifejezetten raktárvilágítási
és lineáris megoldásokra

típus	TL-HB-CR-03	TL-HB-CR-06	TL-HB-CR-09
teljesítmény	30W	60W	90W
fényáram	3300lm	6600lm	10200lm

TL-HB-CR-12	TL-HB-CR-15	TL-HB-CR-18
120W	150W	180W
13200lm	16500lm	19800lm

tápegység	100 - 277V (ac); beépített
LED chip	Japán Nichia SMD
fényhasznosítás	110lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 5000K
színvisszaadás	CRI > 70 / 80 / 90
sugárzási szög	30°x70° / 60°x90° / 120°
védelem	IP 65
választható vezérlés	mozgás érzékelő, alkonykapcsoló, DALI, 1-10V, zigbee
garancia	3 év