

EMELŐ FORGATÓ

LRP SZÉRIA



Az emelő forgató berendezés lehetővé teszi, hogy a hegesztési, szerelési feladatok esetén az egy személy képes legyen a munkadarabot a megfelelő pozícióba mozgatni.

INFORMÁCIÓK

Az emelő forgató berendezés segítségével hatékonyabban lehet a hegesztendő, szerelendő termékeket forgatni, így egy személy eltudja látni ezeket a feladatokat. Vezérlésnek köszönhetően folyamatos felügyelet alatt áll a berendezés ezáltal megelőzhető a túlterhelés vagy a szerkezet felborítása.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Hegesztő ülék mozgatása
- Szerelő ülék mozgatása
- Szerelvény alvázak mozgatása

FŐBB JELLEMZŐK

- Emelés és forgatás
- Kiegészítő támasztó oszlop
- Fix telepítés, igény szerint mozgatható kivitel
- Darus illetve targoncás mozgatás
- PLC s vezérlés

OPCIÓK

- Kiegyenlítő egység
- Súlymérés
- Fix magasságok

EMELŐ OSZLOP

TÍPUS	OSZLOP TERHELHETŐSÉGE	FORGATÓ NYOMATÉK	EMELÉSI TARTOMÁNY	MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY	EMELÉSI SEBESSÉG	FORGATÁSI SEBESSÉG
LRP-S010	1 [t]	Max. 3.000 [Nm]	650 – 2.250 [mm]	1.600 [mm]	450 [mm/min]	1 [U/min]
LRP-S020	2 [t]	Max. 3.500 [Nm]	650 – 2.250 [mm]	1.600 [mm]	450 [mm/min]	1 [U/min]
LRP-S025	2,5 [t]	Max. 4.000 [Nm]	650 – 2.250 [mm]	1.600 [mm]	450 [mm/min]	0,8 [U/min]
LRP-S050	5 [t]	Max. 8.500 [Nm]	650 – 2.150 [mm]	1.500 [mm]	400 [mm/min]	0,9 [U/min]
LRP-S075	7,5 [t]	Max. 11.000 [Nm]	650 – 2.150 [mm]	1.500 [mm]	400 [mm/min]	0,9 [U/min]
LRP-S100	10 [t]	Max. 17.500 [Nm]	650 – 1.950 [mm]	1.300 [mm]	350 [mm/min]	0,9 [U/min]

EMELEŐ OSZLOP MEGTÁMASZTÁSSAL

TÍPUS	RENDSZER TERHELHETŐSÉGE	FORGATÓ NYOMATÉK	EMELÉSI TARTOMÁNY	MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY	EMELÉSI SEBESSÉG	FORGATÁSI SEBESSÉG
LRP-SD020	2 [t]	Max. 3.000 [Nm]	650 – 2.250 [mm]	1.600 [mm]	450 [mm/min]	1 [U/min]
LRP-SD020	4 [t]	Max. 3.500 [Nm]	650 – 2.250 [mm]	1.600 [mm]	450 [mm/min]	1 [U/min]
LRP-SD050	5 [t]	Max. 4.000 [Nm]	650 – 2.250 [mm]	1.600 [mm]	450 [mm/min]	0,8 [U/min]
LRP-SD100	10 [t]	Max. 8.500 [Nm]	650 – 2.150 [mm]	1.500 [mm]	400 [mm/min]	0,9 [U/min]
LRP-SD150	15 [t]	Max. 11.000 [Nm]	650 – 2.150 [mm]	1.500 [mm]	400 [mm/min]	0,9 [U/min]
LRP-SD200	20 [t]	Max. 17.500 [Nm]	650 – 1.950 [mm]	1.300 [mm]	350 [mm/min]	0,9 [U/min]

| www.unitech.co.hu

info@unitech.co.hu
HUNGARY - Soltvadkert

| Jelen dokumentumban lévő specifikációkat, technikai jellegű és egyéb információkat a legnagyobb gondosággal állítottuk össze. Kérnénk vegyék figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget a nyomdai hibákért, technikai és technológiai változtatásokért és az ebből eredő következményes károkért. A katalógusban található információk, ábrák, diagrammok stb. kizárólag tájékoztató jellegűek és nem garantált tulajdonságok.

| A teljes dokumentum tartalmára az Unitech Industries Kft. fenntartja a jogot egyebek mellett a terjesztésre vagy közzétételre, felhasználásra, reprodukálásra, másolásra, szerkesztésre, illetve az ipari tulajdonjog hatálya alá eső felhasználások esetén is. Ezt a dokumentumot folyamatosan frissítjük ezért kérjük mindig ellenőrizze az aktuális verziót.