



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS60-2 11in

### A Classic sorozat kétütemű döngölői

Csak a Wacker Neusontól

A Wacker Neuson kétütemű döngölői már hosszú idő óta mérföldkövet jelentenek az építőiparban. Robosztusak, strapabíróak és maximális termelékenységre, teljesítményre és élettamra tervezték őket. A kétütemű döngölő nagy tömörítési teljesítményt és olyan kezelési kényelmet kínál, amely minden nap lenyűgöz. A Wacker Neuson által speciálisan kifejlesztett WM80-as motor hajtja, amely a katalizátornak köszönhetően jelentősen alulmúlja a kibocsátási határértékeket.

## Fő jellemzők

- Optimalizált indítási és menettulajdonságok
- Optimalizált hőkezelés
- Az egyes porlasztók egyéni beállítása
- 2-ütemű motor
- Egyetlen kar az indításhoz, üresjárathoz és leállításhoz
- Hosszú löket, magas ütőerő
- Gyors előremenet
- 4-szeres légszűrő (ciklon, papírszűrő és 2-szeres szivacs szűrő)

## Műszaki adatok

### ■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	687,0 1/min
Erőátvitel	Centrifugális tengelykapcsoló
Összekapcsolási fordulatszám	2.500,0 1/min
Felületi teljesítmény	164,0 m <sup>2</sup> /h
Előfutás	9,8 m/min
Ütőerő	18,0 kN

### ■ mechanikai Adatok

Hosszúság	673,0 mm
Döngölőtálp hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	343,0 mm
Döngölőtálp szélessége	280,0 mm
Magasság	965,0 mm
Tömeg	66,00 kg
Üzemi tömeg	66,0 kg
Lökethossz a döngölőtálpnál	80,0 mm

### ■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	1,9 kW
-----------------------	--------

Működési idő 100%-nál 2,9 std

### ■ Környezetvédelmi adatok

Raktári hőmérséklet-tartomány	-30 - 50 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 - 40 °C
Hangnyomás-szint LpA	94,0 dB(A)
Hangnyomás-szint LpA (szabvány)	EN 500-4
Hangteljesítményszint LWA, mért	105,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	9,7 m/s <sup>2</sup>
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4
HAV-zúgási zajszint mérési bizonytalansága	1,7 m/s <sup>2</sup>

### ■ rendszer

Kijelzőkészülék	Üzemóra-számláló
Kezelőelemek	Kikapcsoló gomb

### ■ Üzemanyagok

Olajspecifikáció	SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,900 l

Utánkenési intervallum

250,0 h