

METABOND DOT 4

SZINTETIKUS FÉKFOLYADÉK

FELHASZNÁLÁS

- A **METABOND DOT 4** hidraulikus fék- és tengelykapcsoló működtető szerkezetek feltöltésére szolgáló szintetikus folyadék. Használható minden esetben amikor DOT 4 szintű folyadék az előírás.

- Tökéletesen keverhető minden azonos specifikációjú szintetikus fékfolyadékkal.
- Nem keverhető ásványi folyadékokkal (LHM) és szilikon bázisú termékekkel.

TULAJDONSÁGOK

- Szintetikus folyadék.
- Magas száraz és nedves forráspont jellemzi ezért magas hőmérséklet esetén is megbízhatóan működik. Használatával elkerülhető a gőzbuborék-képződés.
- Ellenáll a nedvesség abszorpciójának.
- Viskozitása biztosítja, hogy hidegben és melegben hasonló tulajdonságokat biztosítson.

- Megvédi a fékrendszer fém alkatrészeit a korróziótól (öntött vas, alumínium, réz, sárgaréz).
- Teljesen összeférhető a gumitömítésekkel és egyéb gumiból készült alkatrészekkel.

JELLEMZŐ ADATOK

DOT 4	Mértékegység	
Sűrűség 20°C-on	kg/dm ³	1.05/1.07
Viszkozitás -40°C-on	mm ² /s	1200
Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	1,5
Száraz forráspont ERBP (min)	°C	230
Nedves forráspont WERBP (min)	°C	155

A megadott jellemző adatok tájékoztató jellegűek.

SPECIFIKÁCIÓK

SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 class 4