



Kivitel: Összehajtható, dielektromos fülvédő (nincsenek fém alkatrészek) racsni rendszerrel.

Gyártó jelölése	1436
04M 09 7750 3M Fülvédő Basic	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A) 27

Kivitel:

- Méret 1 – **Nagyon kis méretű és karcsú** fülvédő. Optimális tömítés csekély nyomóerő mellett.
- Méret 2 – **Sokoldalú** fülvédő, nagyon alacsony frekvenciákhoz is alkalmas. Kényelmes viselet a fejpántnak és a cserélhető tömítéseknek köszönhetően zselé és hab keverékével.
- Méret 3 – Fülvédő **rendkívül nagy szigetelő teljesítménnyel**. Magas frekvenciák maximális szigetelése optimális beszédérthetőség mellett.
- 09 7753 – Sisak kivitele

Típus	1	2	3
04M 09 7752 3M Fülvédő Optime	XXX	XXX	XXX
04M 09 7753 3M Fülvédő Optime sisakos kivitel	XXX	XXX	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A) 27	31	35

Kivitel:

- Peltor X-Line fülvédő könnyű, duplahéjas tokokkal.
- Méret X1 – Karcsú tokok csekély súllyal.
- Méret X2 – Közepes csillapítás, karcsú alak.
- Méret X3 – Új tervezésű közbenső gyűrűvel a jobb hőszigetelés és a nagyobb viselési kényelem érdekében.
- Méret X4 – Fluoreszkáló sárga-zöld szín a jó láthatóság érdekében.
- Méret X5 – Egyedülálló csillapítás a közbenső gyűrű, a tok formatervezése és a magas fejlettségi szintű habszivacs tömítőgyűrűk optimális kombinációjának köszönhetően.
- 09 7756 – Sisak kivitele

Gyártó jelölése	X1	X2	X3	X4	X5
04M 09 7755 3M Fülvédő Peltor X-Line	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
04M 09 7756 3M Fülvédő Peltor X-Line sisakos kivitel	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A) 27	31	33	33	37

Kivitel:

- Méret V1 – Plusz **fejtartó szalaggal** a biztonságos rögzítés érdekében, ha a pántot a tarkón vagy az áll alatt viselik (sisak, légzésvédő).
- Méret L2 – **Teleszkópos magasságállítással**.
- Méret L2F – **HiVis – nagyon jól látható, fluoreszkáló** bevonatú fülvédő, behajtható fejpánttal.
- Méret C3 – **Maximális védelem**, szabadalmaztatott szűrőrendszer a maximális beszédérthetőségért – a figyelmeztető jelzéseket és a beszédet átengedi. A Német Vasút sínépítésére és a közúti forgalomra vonatkozó exkluzív engedélyek rendelkezésre állnak.

Gyártó jelölése	V1	L2	L2F	C3
09A 09 7760 3M Fülvédő	XXX	XXX	XXX	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A) 30	31	32	33

Kivitel:

Fülvédő hangerő szabályozóval. Optimális szigetelés minden frekvencia-tartományban (bel- és kültéren). Csatlakozó MP3 lejátszóhoz és okostelefonhoz. 2 db 08 1555 ff sz. LR3 méretű AAA elemmel.

new

Típus	PRO
09A 09 7769 3M Elektronikus fülvédő ImpactPRO	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A) 33

Kivitel:

Nagyon kis méretű és könnyű fülvédő kiváló minőségű acél pánttal.

Típus	2
04U 09 7775 uvex Fülvédő uvex 2	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	dB(A) 27



09 7750




09 7752_1



09 7752_2



09 7752_3



09 7753_1



09 7755_X1



09 7755_X2



09 7755_X3



09 7755_X4



09 7755_X5



09 7756_X1



09 7760_V1



09 7760_L2



09 7760_L2F



09 7760_C3



09 7769



09 7775_2