

WL1 Firewall®

Tökéletes víztisztítás kompakt asztali géppel

Kiváló frissen szűrt ivóvíz kisebb munkahelyek számára

Kifinomult és prémium megjelenésével a WL1 Firewall® (WL1 FW) ideális megoldás kis munkakörnyezetek, tárgyalók, konyhasarkok és pihenőhelyek számára.

Egyedülálló technológia

A WL1 Firewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrői az IAPMO K+F szigorú szabványai által hitelesítettek és a Water Quality Platinum Seal vízminőség pecsétet viselik, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. Mindezen túl a típus rendelkezik a hazai felügyelet, az NNK, laborvizsgálatokkal alátámasztott ivóvízbiztonsági engedélyével is. Ez garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.



Firewall tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag biztonságos vizet biztosít. Garántáltan mentes: 99,9999%-ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban cisztáktól.



BioCote® antimikrobiális védelem

A WL1 FW gépet a kulcsfontosságú helyeken BioCote® ezüstion-bevonattal látják el, amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a berendezés ezen felületén.

Szakszerű víztisztítás

Firewall® funkcióval alaposan megtisztítja a vizet adagolás közben mely egyúttal gátként is működik, megakadályozva a kívülről érkező visszaszennyeződést. A WL1 FW az egyetlen kompakt adagoló a piacon, amely teljesen biztonságos, kórokozóktól megtisztított hideg, szobahőmérsékletű és szénsavas vizet biztosít Önnek akár 99,9999%-os vírus- és baktériummentességgel.



R600a gas

Zero environmental impact



Tulajdonságok

A Firewall® , szabadalmaztatott UV technológia drasztikusan csökkenti a baktériumok, vírusok, ciszták kockázatát, 99,9999%-ban megtisztítva a vizet.

A kivehető csepptálcának köszönhetően alkalmas nagyobb méretű palackok megtöltésére is.

Elegáns, érintőpaneles kezelőfelület a könnyű használatért

Energiatakarékos alvó üzemmód az energiafogyasztás csökkentésért, amikor a készülék nincs használatban

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében

BioCote® védett érintőpanel és adagolási terület

Típusok

	hideg	szénsavas	szobahőmérsékletű	forró	extra forró
1					
2					

Technikai adatok

Elérhető változat

Pultra helyezhető

Méretek

Standard modell:

296mm (Sz.) x 375mm (Ma.) x 425mm (Mé.)

Szénsavas modell:

296mm (Sz.) x 376mm (Ma.) x 527mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

155 mm (csepptálcával)

247 mm (csepptálca nélkül)

Tömeg

Standard modell: 18 kg

Szénsavas modell: 19 kg

Szűrő típusa

Szénszűrő

*A szűrő típusa a helyi vízviszonyoktól függ

Kapacitás

Standard modell:

Hideg tartály : 1,4 liter, Forró tartály: 1,3 liter

Szénsavas modell:

Hideg tartály: 1,3 liter, Szénsavas tartály: 0,5 liter

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 5-15°C

Forró: 87-95°C

Felhasználók száma 1-7

Lépjen velünk kapcsolatba

Waterlogic Magyarország

www.waterlogic.hu

+36 (1) 920 64 80

info@waterlogic.hu

Tesztelt és tanúsított



Firewall® technológia az IAPMO R&T által hitelesítve **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**

*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően

A Waterlogic International Limited és a WLI Trading Limited fenntartja a jogot, hogy a folyamatos kutatás és fejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megváltoztassa a specifikációkat. A Waterlogic és a Firewall logó, a Firewall és a Firewall logó védjegyek azokban az országokban, ahol a csoport működik. A WLI Trading Ltd. engedélyezte a BioCote és a BioCote logó használatát, amelyek a BioCote Ltd. bejegyzett védjegyei.