

WL2 Firewall®

Kiváló szűrőképesség, könnyű használat, stílusos design

Tisztított víz a munkahelyeken

A WL2 Firewall® ideális megoldás azokra a munkahelyekre, ahol kimagasló minőségben tisztított hideg, normál és forró hőmérsékletű vizet szeretnének.

Egyedülálló technológia

A WL2 Firewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrőit az IAPMO K+F szigorú szabványai által hitelesítették és viselik a Water Quality Platinum pecsétet, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. Mindezen túl a típus rendelkezik a hazai felügyelet, az NNK, laborvizsgálatokkal alátámasztott ivóvízbiztonsági engedéllyel is. Ez garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.



Firewall® tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag biztonságos vizet biztosít. Garántáltan mentes: 9,9999%-ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban cisztáktól.



BioCote® antimikrobiális védelem

Az adagolási területet körülvevő kulcsfontosságú műanyag felületeket BioCote® ezüstion-bevonattal látják el, amely folyamatos védelmet biztosít a baktériumok, penészgombák és gombák széles spektruma ellen, és csökkenti a keresztszennyeződés kockázatát.



Bevizsgált tisztítás

A Firewall® technológia a Water Quality Association vizsgálatain kívül olyan teszt kritériumoknak is megfelelt, mint az NSF/ANSI-55A minősítésű UV, NSF P231 szabályok. Ezzel egyedülálló a víztisztítók piacán. A Firewall® technológia a legbiztonságosabb vizet biztosítja a munkahelyeken.

R600a gas

Zero environmental impact



Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall® UV technológia, 99,9999%-al csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

Átlagos méretű, kulacsok vagy palackok befogadására alkalmas adagolófelület

Hűtőgázként, a természetben is előforduló R600a gázt használ, ami nem rongálja az ózonréteget.

Nagyméretű cseptálccal rendelkezik

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében

BioCote® védett adagolófelület (beleértve a csepegtető tálca testét, a hideg csapot és az adagoló gombokat)

Típusok

	hideg	szénsavas	szobahőmérsékletű	forró	extra forró
1					
2					

Technikai adatok

Elérhető változat

Szabadon álló

[Kérésre rendelhető érintésmentes, pedál-működtetéssel.]

Méretek

349 mm (Sz.) x 1024 mm (Ma.) x 363 mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

230 mm

Tömeg (Hideg-Meleg vizet adó típus)

27-29 kg

Szűrő típusa

Szénszűrő

*A szűrő típusa a helyi vízviszonyoktól függ

Kapacitás

Forró tartály: 1,5 liter

Hideg tartály: 4 liter

Cseptálca kapacitás

360 ml

Kompresszor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

(R134a) 120V/60Hz

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 3° / 5° / 7°C (alapértelmezett 5°C)

Forró: 85-87°C (alapértelmezett 85°C)

Felhasználók száma 10 - 30

Lépjen velünk kapcsolatba

Waterlogic Magyarország

www.waterlogic.hu

+ 36 (1) 920 64 80

info@waterlogic.hu

Tesztelt és tanúsított



Firewall technológia a IAPMO R&T által hitelesítve
NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően