

WL3 Firewall®

Kiváló tisztítás, bizonyított teljesítmény, elegáns design

A modern iroda hidratáló állomása

A WL3 Firewall® (WL3 FW) a Waterlogic® kiváló UVC tisztítási technológiájával működik. Frissítő tisztított vizet kínál hideg, szénsavas, forró változatban a munkahelyeken.

Egyedülálló technológia

A WL3 Firewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrőit az IAPMO K+F szigorú szabványai által hitelesítették és viselik a Water Quality Platinum pecsétet, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. Mindezen túl a típus rendelkezik a hazai felügyelet, az NNK, laborvizsgálatokkal alátámasztott ivóvízbiztonsági engedélyvel is. Ez garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.



Firewall® tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag biztonságos vizet biztosít. Garántáltan mentes: 99,9999%-ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban cisztáktól.



BioCote® antimikrobiális védelem

Az adagolási területet körülvevő kulcsfontosságú műanyag felületeket BioCote® ezüstion-bevonattal látják el, amely folyamatos védelmet biztosít a baktériumok, penészgombák és gombák széles spektruma ellen, és csökkenti a keresztszennyeződés kockázatát.

Kiváló minőségű szénsavas vízrendszer

A WL3 FW egyedülálló technológiával készült, amely prémium minőségű szénsavas vizet biztosít. A rendszer úgy van kialakítva, hogy eltávolítja a csövekben maradt vizet, így nem veszít a szénsavasságából és mindig friss szénsavas vizet ad.



R600a gas

Zero environmental impact



Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall® UV technológia, 99,9999%-al csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

Kiváló minőségű szénsavas víz, biztonságosan tisztítva az NSF szabványok szerint.

Érintésérzékeny kezelőpanel a könnyű kezelhetőség érdekében

Hűtőgázként, a természetben is előforduló R600a gázt használ, ami nem rongálja az ózonréteget.

Nagyméretű csepegtető tálca a véletlenül kifolyt folyadékok összegyűjtéséhez

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében

BioCote® védett adagolási terület és kulcsfontosságú felületek, a nagyobb higiénia érdekében

Típusok

hideg szénsavas szobahőmérsékletű forró extra forró



Technikai adatok

Elérhető változat

Szabadon álló

[Kérésre rendelhető érintésmentes, pedál-működtetéssel.]

Méretek

Szabadon álló (HCS):

391 mm (Sz.) x 1157 mm (Ma.) x 371 mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

220 mm

Tömeg

30-34 kg

Szűrő típusa

Szénszűrő

*A szűrő típusa a helyi vízviszonyoktól függ

Kapacitás

Hideg tartály: 4 liter

Forró tartály: 2 liter

Szénsavas tartály 1,8 liter

Kompresszor

220/240v 50Hz

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg 5°

Forró: 87°C

Felhasználók száma 15 - 30

Lépjen velünk kapcsolatba

Waterlogic Magyarország

www.waterlogic.hu

+36 (1) 920 64 80

info@waterlogic.hu

Tesztelt és tanúsított



Firewall technológia a IAPMO R&T által hitelesítve
NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően