

Belisama

Szolár kültéri LED fényrendszer



Tervezi cége kültéri világítási rendszerének kialakítását, vagy modernizálását?

Fontos lehet Önnek egy költséghatékony megoldás erre vonatkozóan?

Újítsa meg vállalata külső arculatát egy modern és hatékony fényrendszerrel

Szolár fénytechnika – hazai fejlesztés!

- ✓ **Kültéri LED világítás akár 90W-ig**
- ✓ **Költséghatékony szigetüzemű, vagy hálózati rendszer**
- ✓ **10 év várható élettartam**
- ✓ **Akár 80%-os környezeti világítás megtakarítás**
- ✓ **Napelem magas fokú kihasználása- MPPT töltés**



Keressen bennünket a részletekért:

Tel: + 36 62 548-540

E-mail: office@transcommers.hu

Cím: 6728, Szeged, Budapesti út 8.

Elérhető opciók

Szolár panel:	130W/260W/520W
LED világítás teljesítmény:	30W/40W/60W/90W
Hálózati csatlakozás:	automatikus hálózati teljesítményre váltás
DIM-funkció:	a fényerő csökkentésével további energia megtakarítás
Ütemező funkció:	a fényerőszintek meghatározott időminta szerinti programozása
Távírányítás:	2,4 GHz távírányító eszköz (távolság 20-25m) Ethernet vezérlő, 3G modul



Modell	EFFJAR2-030	EFFJAR2-040	EFFJAR2-060	EFFJAR2-090
LED-ek száma	24	32	54	80
Nominális teljesítmény	30W	40W	66W	96W
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Színhőmérséklet	3200K/4500K/6500K	3200K/4500K/6500K	3200K/4500K/6500K	3200K/4500K/6500K
Színvisszaadási index	CRI > 70	CRI > 70	CRI > 70	CRI > 70
Fényáram erőssége	1835/2208/2367	2488/3005/3214	4145/4994/5353	6087/7373/7861
LED Chip	OSRAM OSOLON	OSRAM OSOLON	OSRAM OSOLON	OSRAM OSOLON
Üzemhőmérséklet	-25 ~ 50°C	-25 ~ 50°C	-25 ~ 50°C	-25 ~ 50°C
Páratartalom	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Élettartam	> 30,000 h	> 30,000 h	> 30,000 h	> 30,000 h
Telepítési magasság	4-6 m	5-7 m	6-8 m	8-10 m
Tömeg	5.5 kg	5.5 kg	6.0 kg	10.5 kg
Méret (mm)	644x303x132	644x303x132	644x303x132	864x375x168
Tanúsítványok	CE, RoHs, IK10	CE, RoHs, IK10	CE, RoHs, IK10	CE, RoHs, IK10

Keressen bennünket a részletekért:

Tel: + 36 62 548-540

E-mail: office@transcommers.hu

Cím: 6728, Szeged, Budapesti út 8.