

Schieben, Kehren, Räumen!

TUCHEL-TOOL
FARM-CLEAN

für
Hof- &
Hausbereich!



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Handlich, effektiv und kraftvoll!

Eine stabile Gestängesteuerung und die großen Ackerstollenräder sorgen dafür, dass das Leistungsvermögen voll ausgeschöpft wird. Serienmäßig ist das Grundgerät mit Hydraulikantrieb und Hydraulikanschlüssen für weitere Anbaugeräte ausgerüstet. Diese können werkzeuglos montiert und demontiert werden.

Optional

- **Fahrtrieb stufenlos**, bis 3,7 km/h
- **Spezialbereifung**, extra breite Ackerstollenbereifung
- **Gülschieber**, V-förmig, 100 cm, als Doppellippschieber ausgeführt, inkl. Niveaue Ausgleich, galvanisch verzinkt, mit verschleißfesten Diepothan-leisten garantiert ein leichtes und zügiges Reinigen der Spaltenböden, auch auf engstem Raum
- **Futterschiebeschild**, 110 cm, rechts und links schwenkbar, inkl. Niveaue Ausgleich, pulverbeschichtet, mit verschleißfester Schürfleiste zur optimalen Wiedervorlage des Futters und gleichzeitigen Reinigung des Futtertisches
- **Schneeräumschild**, 95 cm/Höhe 40 cm, rechts und links schwenkbar mit verschleißfester Schürfleiste, inkl. Niveaue Ausgleich, pulverbeschichtet
- **Axialkehrmaschine**, 75 cm und 100 cm, hydraulisch angetrieben, Bürstendurchmesser 320 mm, 100 % PP, pulverbeschichtet, rechts und links schwenkbar, inkl. Niveaue Ausgleich
- **Schmutzsammelbehälter**, 75 cm und 100 cm, pulverbeschichtet, passend zur Axialkehrmaschine, mit Schürfleiste
- **Radialbesen**, ø 80 cm, 100 % PP, pulverbeschichtet, hydraulisch angetrieben, mit Rechts-Links-Lauf

Technische Daten	
Motor	Honda-Benzinmotor, 5,5 PS
Radantrieb	hydraulisch, vorwärts/rückwärts
Fahrstufen	1 (optional stufenlos)
Gesamtbreite	680 mm (ohne Anbaugerät)
Hydraulikanschlüsse	1 x doppelt wirkend

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!



Doppellippschieber inkl. Niveaue Ausgleich mit Randabweiser als Rolle



Futterschiebeschild



Schnellwechseleinrichtung u. doppelt wirkender Hydraulikanschluss serienmäßig



Lenker höhenverstellbar, mit Vorwärts- und Rückwärtsgang