

Der Schneekönig!

TUCHEL-SNOW
SF

für Rad-/
Teleskoplader,
Traktoren,
Gabelstapler &
Kommunal-
fahrzeuge



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Räumt ordentlich was weg!

Das **SF** wird serienmäßig mit einem Federklappensystem ausgerüstet und garantiert Ihnen somit ein zügiges Schneeräumen. Gleichzeitig schützt Sie diese Überfahrtsicherung vor Unfällen, die z.B. durch Hindernisse unter der Schneedecke verursacht werden können. Wunschgemäß kann das **SF** mit einer PU-Leiste, einem hochabriebfesten Kommunalbesatz, der Ihnen gute Gleiteigenschaften garantiert und somit eine lange Lebensdauer sichert, oder einem Stahlbesatz ausgestattet werden. Die Spindelhöhenverstellung der Markenstützräder gewährleistet das stufenlose Einstellen der Räumleiste. Ein Verkratzen der Räumfläche wird durch den Einsatz von Schwerlast-Lenkrollen verhindert.

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich und auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- Druckhalteventil
- Gleitkufen
- CSE-Bereifung \varnothing 306 x 116 mm, für schweren Einsatz
- Schneeleittuch
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Sonderlackierung

Technische Daten		250	275	300	325	350
Gesamtbreite	cm	250	275	300	325	350
Räumbreite (gerade/schräg)	cm	250/ 215	275/ 237	3007 258	325/ 280	350/ 301
Gewicht*	kg	467	497	522	547	572
Höhe	cm	108				
Schrägstellung	Grad	bis 30°				

* ohne Aufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock
- Kuppeldreieck
- Anbauplatte mit Aushebung
- Gabelzinkenaufnahme
- Radlader- / Teleskopladeraufnahme

Schnell auf einen Blick:

- vereisungsfreie Federklappensegmente
- Randabweiser in Standardausstattung enthalten
- optimierter Neigungswinkel der Räumleiste für ein besseres Räumergebnis
- Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität im Schildkörper
- verstärkte Schwenkzylinder



hochabriebfester Kommunalbesatz



Anbau an verschiedene Trägerfahrzeuge möglich



stufenlose Einstellung der Markenstützräder



Schwerlastlenkrolle