

DVPLUS

VISCOMETER

Kedvező árú kiemelkedő tudású érintőképernyős rotációs viszkoziméter

Mit tartalmaz?

- Műszer
- 6 mérőorsó (RV/HA/HB) vagy 4 mérőorsó (LV)
- Védőláb *
- Labor Állvány (Modell G)
- Hordtáska
- Betáp kábel

Nem használható a HA és HB típusoknál

Választható Tartozékok

- Kisminta Adapter
- UL Adapter
- Thermosel
- Spirális Adapter
- DIN Adapter
- Helipath Állvány T-rúd Alakú Orsókkal
- DVPlus Connect App
- RTD Hőmérő
- Golyóscsapágy (RV/HA/HB)
- Mágneses gyorscsatlakozó
- Gyorskapcsoló/Hosszabbító
- Viszkozitás Standardok
- Képernyővédő fólia
- RV/HA/HB-1 orsó
- Gyorsbeállítású állvány
- Termosztátok
- Vane (Szárnyas) Orsók



VISZKOZITÁS TARTOMÁNY cP(mPa•s)			SEBESSÉGEK (740 elérhető)	
MODEL**	Min.	Max.	RPM	Sebességek Száma
DVPLLV	1*	6M	0.1-200	740
DVPLRV	100	40M	0.1-200	740
DVPLHA	200	80M	0.1-200	740
DVPLHB	800	320 M	0.1-200	740

* A Brookfield Tartozékok használata által akár 1 cP is mérhető.

** Standard Forgatónyomaték Tartomány Értékek

M = 1 millió

cP = centi Poise

mPa•s = mili Pascal•szekundum



+ 36 30 228 3059

DVPlus Rotációs Viskoziméter

Jellemzők

5 hüvelykes színes érintőképernyős kijelző

- Felhasználói felület
- Továbbfejlesztett vezérlők
- Valós idejű trendjelző

Megjelenített információ:

- Viskozitás (cP, mPa·s, P, Pa·s)
- Hőmérséklet (°C, °F or K)
 - Nyomaték: %, mNm, Dyne·cm

■ Sebesség/Orsó ■

Tesztadatokkal együtt jelenik meg

Több nyelv közül lehet választani: angol, francia, német, portugál, kínai, japán, spanyol

USB és Bluetooth* interfész a DVPlus Connect alkalmazáshoz

740 Sebesség nagy mérési tartományt biztosít

Opcionális RTD Hőmérő Szenzor DVP-94Y

Közvetlen hozzáférés az időmérési funkcióhoz (idő a nyomatékig, idő a hőmérsékletig, idő a leállásig)

Pontosság: $\pm 1.0\%$ a tartományra

Reprodukálhatóság: $\pm 0.2\%$

Hőmérséklet-eltolási lehetőség $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Automatikus tartomány számítás:

- * Teljes tartomány (FSR) 100% nyomatéknál
- * Maximális viszkozitás az orsó/fordulatszám kombinációval mérve

Dinamikus felhasználói felület a funkciók közvetlenebb eléréséhez

Labor állvány (Modell G)

DVPlus Connect alkalmazás (opcionális)

Időt kímélő alkalmazás, amely figyelni és rögzíti a tesztadatokat

A DVPlus Connect App egyszerű módot kínál a tesztadatok megtekintésére és a riportok létrehozására. Az app növeli az operátor sokoldalúságát a viszkozitási tesztek elvégzésében, beleértve:

- Teszt eredmények Mentés opciók
- Tesztadatok megtekintése és mentése
- USB and Bluetooth* csatlakozási lehetőségek
- Windows kompatibilitás (hamarosan iOS és Android)
- Nyomtatás PC-n keresztül

* ahol elérhető

