

LAW SBC 24 LE típusú 40 t/h teljesítményű szárítóberendezés létesült Ozorán.

2011. évben LAW SBC 24 LE típusú 40 t/h (25%–15%) teljesítményű szárítóberendezést létesült Ozorán a CSE-PA Kft. telephelyén. A berendezés ipari kivitelű, korszerű és energiatakarékos, nem utolsósorban környezetbarát, mivel a beépítés körülményei megkövetelték a fokozott zaj és porvédelem biztosítását. A berendezés 30 m magas, teljesen szigetelt, 120 tonna befogadóképességű, 24 db szekcióból tevődik össze, a hevítő és hűtő szakaszok változtathatóak. A szárításhoz szükséges levegő mennyiségét 5 db 18,5 kW teljesítményű csendes járású, áttételes hajtású ventilátor biztosítja, a 2 db folyamatos szabályozású szőnyegégő teljesítménye 2×4300 kW. Kúpos légcsatornák, egyedülálló szabályozható légtechnika egyenletes és kíméletes szárítást tesz lehetővé. A berendezés egyik különlegessége a két lépcsős változtatható hőmérséklet, amely nagyban hozzájárul az egyenletes, kíméletes és energiatakarékos szárításhoz. A beépített magas műszaki színvonalú vezérlő PLC kiváló és könnyen átlátható, gyorsan elsajátítható, ami biztonságos kezelőbarát üzemelést tesz lehetővé. Vigitemp 32 pontos túlmelegedés jelző ellenőrzi a kilépő hőmérsékletet, ami a szárítás biztonságát növeli. A berendezés kialakítása miatt kiválóan és biztonságosan alkalmas repce és napraforgó szárítására. B1-15 helyére épült szárítót kiegészítő technológia a meglévő felvonók és tisztítók profi módon történt felújításával került megoldásra. Zárt rendszerű technológia minden vonatkozó előírást kielégít.

LAW korszerű, energiatakarékos szárítóberendezések !

- Teljes felületen szigetelt berendezés 8 cm lépés álló szigetelő anyag.
- Kúpos légcsatornák – amelyek biztosítják az egyenletes keveredést.
- Szívott üzemmód – nagy teljesítményű és alacsony villamos energia igényű axiál ventilátorok.
- Szabályozható légáramlás és légmennyiség, aktív visszaáramoltatás.
- Egyedülálló, szabadalommal védett, kíméletes, szabályozható és beállítható alsó és felső hőmérséklet.
- Kíméletes – billenő vályús – állítható – ürítő egység.
- Kiválóan szabályozható szőnyegégő.
- Érintőképernyős NT-VISITON típusú automatika, amely számítógéppel is összeköthető.
- Aktív porszűrők és hangtompítók. (opció)
- Változtatható hevítő és hűtő szakaszok.
- Egyszerű, átlátható kezelés, emberi tévedés kizárva.
- Napraforgó, repce, búza, kukorica üzemmód.
- Külön kifejlesztett üzemmód napraforgóra.
- Túlmelegedés jelző 16–32 pontos a kilépő oldal teljes felületére.
- Külső és belső létrák és pódiumok.

Mindez alapfelszereltség.

