

MICRA M

CONFEZIONATRICE
ANGOLARE A CAMPANA
SEAL & SHRINK
PACKAGING MACHINES



IT / UK

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE	MICRA M
Dimensioni saldatore / Sealing frame dimensions	540x390 mm
Discesa manuale della barra saldante con dispositivo di ritorno automatico <i>Manually operated sealing bar with automatic return</i>	STD
Saldatura ad impulso con regolazione automatica del tempo di saldatura <i>Impulse sealing system with automatic sealing time adjustment</i>	STD
Altezza di lavoro (con gambe) / Max working height (with legs)	925 mm
Contapezzi / Counting Device	STD
Scheda con 10 programmi / Electronic board with 10 programs	STD
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	230 V. 1 Ph - 50/60 Hz
Potenza installata / Installed power	3,45 kW
BOBINA FILM / FILM SPOOL	
Diametro esterno max (D) / Max. external diameter (D)	250 mm
Altezza bobina film (H) / Film spool height (H)	600 mm
Diametro interno (D) / Internal diameter (D)	76 mm

ROBOPAC 

MICRA L

CONFEZIONATRICE
ANGOLARE A CAMPANA
SEAL & SHRINK
PACKAGING MACHINES



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACCHINA / MACHINE

Dimensioni saldatore / Sealing frame dimensions

MICRA L

840x590 mm

Discesa manuale della barra saldante con dispositivo di ritorno automatico
Manually operated sealing bar with automatic return

STD

Saldatura ad impulso con regolazione automatica del tempo di saldatura
Impulse sealing system with automatic sealing time adjustment

STD

Altezza di lavoro (con gambe) / Max working height (with legs)

940 mm

Contapezzi / Counting Device

STD

Scheda con 10 programmi / Electronic board with 10 programs

STD

Tensione di alimentazione / Power supply voltage

400 V. 3 Ph - 50/60 Hz

Potenza installata / Installed power

5,1 kW

BOBINA FILM / FILM SPOOL

Diametro esterno max (D) / Max. external diameter (D)

300 mm

Altezza bobina film (H) / Film spool height (H)

800 mm

Diametro interno (D) / Internal diameter (D)

76 mm

ROBOPAC 