

SYRIUS®

TIGER 201 DC Pulse

AWI (TIG) hegesztőinverter

Cikkszám: PTD0303



Hálózati feszültség	230V 1 fázis, 50/60hz ± 15%	
Eljárás	TIG	MMA
Hálózati teljesítmény	4,1 kVA	7,1 kVA
Üresjáratú feszültség	65 V	64 V
Hegesztőáram	5-200 A	5-160 A
Ívfeszültség	20,4-26,4 V	
Bekapcsolási idő	60%	
Ívgyújtás módja	HF	
Teljesítménytényező	0,73 cosΦ	
Hatásfok	85%	
Áram fel/lefutási idő	0-15 s	
Gázöblítési idő	0,1-10 s	
Gázhűtési idő	0,1-60 s	
Pulzált bekapcsolási idő	15-80 %	
Pulzusfrekvencia	0,5-500Hz	

Védelmi fokozat	IP21S
Szigetelési osztály	F
Tömeg	12,5 kg
Befoglaló méretek	430x165x330 mm



A készülék jellemzői

- Robusztus, ipari kivitel
- Kettős IGBT modul
- Teljeskörű, túlmelegedés, túláram és feszültségingadozás elleni védelem
- EMC (elektromágnes interferenciától védett) kivitel
- Stabil hegesztőív, csekély fröcskölés, jó beolvadás és esztétikus hegesztési varrat

Tartozékok

Testkábel



Elektródafogó



Opcionális tartozékok

Léghűtéses AWI pisztolyok
(SR17, SR26)
pisztoly 4m vagy 8m



RHÖNA Argon reduktor
(0780865)

