

SYRIUS®

PLASMA 101D

inverteres plazmavágó

Cikkszám: CUT101



Eljárás	sűrítettlevegős plazmavágás
Hálózati feszültség	380V, 3 fázis ±15%
Hálózati teljesítmény	15,1 kVA
Vágó áram	5 -100A
Bekapcsolási idő	100A/60%
Üresjáratú feszültség	285V
Szigetelési osztály	F
Védelmi fokozat	IP21S
Ívgyújtás módja	HF
Tömeg	43kg
Méret	622 x 280 x 480mm
Átvágás, darabolás	40mm (acélban)
Átvágás, minőségi	30mm (acélban)

A készülék jellemzői

- Modern kivitel, robusztus felépítés
- Kompakt kivitel: szükség szerint kombinálható kocsival, vízhűtőkörrel
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Túlmelegedés, túlterhelés, hálózati feszültség-ingadozás elleni védelem
- Egyedülálló hűtőcsatornás kivitel: az elektronikai komponensek nem érintkeznek porral
- Moduláris felépítés a könnyű javíthatóság érdekében
- HF (érintés nélküli) ívgyújtás
- Áramfejlesztőről is használható
- Állítható előöblítés és gázhűtés

Tartozékok

Testkábel



EasyFit 101
plazmapisztoly
(EasyFit kivitel, 6m EasyFit kábellel)

Levegő nyomás: 4,5-5 bar
Levegő átfolyás: 180 l/perc

Opcionális tartozékok

AT-1000
plazmafilter



Elektróda
52535



Fúvóka
1,1: 51154, 1,4: 51155,
1,7: 51156,



Védőfej: 60386,
távtartós: 60376



Körzőkészlet 51851



Szigetelőgyűrű
60030



Gyökfaragó készülék
51885

