

# SYRIUS®

## STICK 161 D

bevontelektrodás hegesztőinverter

Cikkszám: PAD01



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Hálózati feszültség (V)          | 220-240 V 50/60Hz |
| Felvett teljesítmény (kVA)       | 6.8               |
| Üresjáratú feszültség (V)        | 60                |
| Hegesztőáram tartomány (A)       | 30-160            |
| Ívfeszültség (V)                 | 26.4              |
| Bekapcsolási idő (%) (25°C )     | 40                |
| Üresjáratú teljesítményfelv. (W) | 30                |
| Hatásfok (%)                     | 85                |
| Teljesítménytényező (cosΦ)       | >0.73             |
| Szigetelési osztály              | F                 |
| Védelmi fokozat                  | IP21S             |
| Tömeg (Kg)                       | 5.2               |
| Méret (mm)                       | 375*250*320       |



### A készülék jellemzői

- Teljesen digitális vezérléssel
- Állandó teljesítményszabályzás (PFC)
- Több eljáráshoz is alkalmas:
  - bevontelektrodás (MMA) hegesztés,
  - AWI hegesztés emeléses (LIFT) gyújtással
- Automatikus hot start (gyújtásrsegítés nehezen hegeszthető elektródákhoz),
  - arc-force (cseppleválás ill. beolvadás szabályzás) és
  - anti-stick (az elektróda letapadásának megelőzése) funkciók
- Széles hálózati feszültségtartományban üzemel (160-270V)
- Teljeskörű védelem: túlmelegedés, túláram és alacsony/magas feszültség ellen
- Alacsony áramfogyasztás, takarékos üzemeltetés

### Tartozékok

Testkábel



Elektródafogó



Műanyag hordkoffer



### Opcionális tartozékok

SYRIUS CLASSIC SR17V AWI  
pisztoly 4m vagy 8m



RHÖNA Argon reduktor  
(0780865)

